



Компактная вызывная SIP-панель Fanvil A10/A10W/A10-E/A10W-E

Компактные SIP-вызывные панели Fanvil серии A10 предназначены для использования внутри помещений и обладают функциями безопасности, внутренней связи и трансляции. Они имеют компактный и стильный внешний вид, оснащены 2 SIP-аккаунтами, 3 съемными функциональными кнопками и питанием PoE. Серия A10 обладает богатым функционалом, таким как аудио высокого разрешения, водонепроницаемость и пылезащита IP54, а также встроенный Wi-Fi 2,4G и 5G (A10W/A10W-E), обеспечивая пользователю высококачественную связь. Кроме того, они поддерживают настенный монтаж(A10/A10W) и установку в 86-ю коробку(A10-E/A10W-E) для большего количества сценариев использования внутри помещений.



Основные возможности

☑Особенности: 2 SIP-аккаунта и 3 съемные функциональные кнопки

☑Встроенный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (A10W/A10W-E)

☑Водонепроницаемость и пылезащита IP54

☑Поддержка HD-аудио с кодеками G.722 и Opus

☑Встроенный динамик мощностью 2 Вт и акустическим эхоподавлением (AEC)

☑ Встроенный 1интерфейс ввода/вывода с защитой от короткого замыкания

☑Поддержка питания PoE

☑Поддержка установки в 86-ю коробку (A10-E/A10W-E) и настенного монтажа (A10/A10W)

Режим	Сеть	Кнопка	PoE	Wi-Fi
A10/A10-E	10Мбит/с, 100Мбит/с	3	✓	×
A10W/A10W-E	10Мбит/с, 100Мбит/с	3	✓	Wi-Fi 2.4 ГГц / 5 ГГц

Основные

- 2 SIP-линии
- Автоматический ответ
- Звук HD
- Поддержка PoE
- Встроенный Wi-Fi 2,4Гц и 5 ГГц (A10W/A10W-E)
- Функция внутренней связи
- Внешний источник питания (опционально)

Функция внутренней связи

- Поддержка настраиваемых клавиш DSS
- Синхронизация времени по сети
- Встроенный Wi-Fi (A10W/A10W-E)
  - 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n
  - 5 ГГц, 802.11 a/n
- URL-адрес действия / Активный URL

Аудио

- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Дуплексная внутренняя связь с акустическим эхоподавителем (AEC)
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE)
- Скрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный буфер помех
- DTMF: Внутриполосный, внеполосный - DTMF-ретранслятор (RFC2833) / ИНФОРМАЦИЯ О SIP

Сеть

- Физическая: Ethernet 10/100 Мбит/с
- Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц (A10W/A10W-E)
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Конфигурация IP: Статический / DHCP / PPPoE
- Шифрование Wi-Fi: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP
- VPN: L2TP / OpenVPN

- VLAN
- LLDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Веб-выгрузка пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Технические характеристики

- Серия A10: 3 кнопки DSS;
- Индикатор состояния: быстро мигает красным (сбой регистрации, сетевая аномалия), медленно мигает зеленым (вызов)
- 1 порт RJ45
- 1 тревожный вход
- 1 реле: контакты NC/NO, макс. DC 30 В/1A, AC 125 В/0.5A Питание: DC 12 В/1A или PoE
- Питание: DC12V/1A или PoE
- Потребляемая мощность (адаптер):
  - 0,94 Вт~1,98 ВтW (A10/A10-E)
  - 1.42 Вт~2.35 Вт (A10W/A10W-E)
- Потребляемая мощность (PoE):
  - 1,48 Вт~2,37 ВтW (A10/A10-E)
  - 1,99 Вт~3.05 Вт (A10W/A10W-E)
- Материал корпуса: ABS
- Установка: Внутренняя
  - Стандартная 86-я коробка (A10-E/A10W-E)
  - Настенный монтаж(A10/A10W)
- Цвет: темно-серый
- Рабочая температура: -10 ~50 °C
- Температура хранения: -20 ~50 °C
- Относительная влажность: 10% - 90%
- Количество в коробке： 20 шт.
- Вес нетто/коробка: 3,41 кг
- Вес брутто/коробка: 3,6 кг
- Габариты оборудования:
  - 87.56 x 87.56 x 30 мм (Настенный монтаж)
  - 87.56 x 87.56 x 21.5 мм (встраивается в 86-ю коробку)
- Габариты упаковки: 95x106x40мм
- Внешние размеры коробки: 224x220x210мм(20 шт.)

Вышеуказанные характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические характеристики должны соответствовать окончательной версии выпускаемой продукции.
Более подробную информацию вы можете получить здесь: www.fanvil.com

Сайт: fanvil.ru
Адрес:10-й этаж, блок A, Глобальный научно-инновационный центр Dualshine, улица Хунлан Северная, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
Тел.: +7 (495) 234-57-98