

Вызывная панель Fanvil A12

Основные

- 2 SIP-линии
- Быстрый набор номера
- Связь с IP-камерой для видеодомофона
- Устное объявление IP-адреса (на английском языке)
- MP3, WAV
- Мониторинг голоса, самопроверка голосовой петли
- Поддержка программируемых кнопок DSS
- Аудиовыход линейного типа
- Поддержка порта USB
- ППоддержка порта Wiegand

- Поддержка порта RS485
- Переключение входного и исходящего сигнала
- Поддержка карты памяти
- Поддержка питания DC12B-24/2A и питания по Ethernet (POE+)

Функции вызова

- Исходящий вызов / ответ / отклонение
- Ожидание вызова
- Интерком, Многоадресная рассылка
- Быстрый набор номера
- Анонимный звонок (скрыть идентификатор вызывающего абонента)

Аудио

- Узкополосный кодек: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723.1, G.726-32K
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- DTMF: внутриполосный, внеполосный (RFC2833/ информация SIP)
- Полнодуплексная громкая связь с AEC

Сеть

- Физическая: Ethernet 10/100 Мбит/с

Вызывная панель A12 — это совершенно новое устройство со встроенным динамиком мощностью 10 Вт и уникальной конструкцией звуковой камеры с Turbo дизайном, обеспечивающее впечатляющее качество звука. В ней используется передовая технология шумоподавления с двумя микрофонами и алгоритмы улучшения голоса Fanvil, гарантирующие четкую передачу звука даже в шумной обстановке. Кроме того, панель сочетает в себе корпус из нержавеющей стали с интегрированной конструкцией из алюминиевого сплава, что делает ее не только эстетически привлекательной, но и коррозионностойкой, а также подходящей для различных суровых условий эксплуатации.

Основные возможности

- ✧ Превосходное качество звука: уникальная конструкция звуковой камеры с Turbo дизайном обеспечивает необыкновенное наслаждение звуком.
- ✧ Интеллектуальное аудио: оснащен алгоритмами распознавания речи AEC, ANR, AGC, AVC для обеспечения четкой связи в сложных условиях.
- ✧ Громкий звук: динамик мощностью 10 Вт, громкость 90 дБ в режиме громкой связи и 100 дБ в режиме трансляции, эффект звукового удара.
- ✧ Удаленный захват: дальность действия до 5 метров, точный захват каждого слова.
- ✧ Функция самодиагностики: самодиагностика голосовой петли, упрощает обслуживание, снижает затраты.
- ✧ Запись трансляции: встроенный слот для SD-карты поддерживает запись и предустановленную трансляцию, что обеспечивает гибкость и универсальность.
- ✧ Красота и прочность: панель из нержавеющей стали с алюминиевым сплавом, обладает высокой коррозионной стойкостью, соответствует стандарту вандалозащиты IK10.
- ✧ Степень защиты: степень защиты IP66 от воды и пыли, подходит для работы в любых суровых условиях.
- ✧ Удобное взаимодействие: большая кнопка с подсветкой 27 мм, двойной индикатор состояния (вызов, управление), интуитивно понятное и удобное управление.
- ✧ Высокая совместимость: совместим с основными платформами IP-АТС/программных коммутаторов/IMS на базе SIP, такими как Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и др.
- ✧ Сигнальная лампа: 1 тревожный выход с питанием, позволяющий управлять внешней сигнальной лампой.
- ✧ Богатый набор интерфейсов: аудиовыход, вход/выход для защиты от короткого замыкания, Wiegand, USB, RS485, для удовлетворения различных потребностей.



A12



- Программируемые кнопки DSS
- Регулировка громкости с помощью кнопки или удаленно

- Синхронизация времени по сети
- Планирование времени (управление задачами)
- Функция динамической многоадресной рассылки
- Переадресация SIP-вызовов на многоадресную рассылк
- HTTP API
- URL-адрес действия / Активный URI

ия IP: Статический IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE

- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Веб-выгрузка пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Технические характеристики

- 1 Кнопка DSS (поддерживает светодиодную индикацию)
- 1 порт RJ45: подключение к сети
  - Поддержка PoE+ (IEEE 802.3at, класс 4)
- 1 Линейный выход: подключение к активным колонкам
  - Выход: сопротивление 1000 Ом
  - Порт: клемма
- 2 Тревожных входа
- 2 тревожных выхода (встроенное реле)
  - Реле: Макс. DC 30 В / 2А, AC 125 В / 0,5А
  - Активный импульсный выход: 12В/500мА DC (поддерживается только 1 реле)
  - Порт: клемма
- Противокражная сигнализация
- Слот для карты Micro SD x1: Подключение SD-карты
- 1 Порт USB
- 1 Порт Wiegand
- 1 Порт 485
- Порт постоянного тока x1: вход питания постоянного тока
  - Входное напряжение постоянного тока: 12 В ~ 24 В/2 А
  - Порт: 2-контактная клеммная колодка
- Уровень защиты: IP66 и IK10
- Материал корпуса: Декоративные панели из нержавеющей стали, корпус из алюминиевого сплава
- Установка: Настенный и встраиваемый монтаж.
- Рабочая температура: -40 ℃ ~ 70 ℃
- Температура хранения: -40℃ ~ 70℃
- Рабочая влажность: 10~95%
- Вес нетто/шт.: 1.71 кг
- Вес нетто/коробка: 17.1 кг
- Вес брутто/коробка: 17.84 кг
- Габариты устройства: 205*120*54.5 мм (с настенным кронштейном)
- Габариты подарочной коробки: 286*168*80мм
- Внешние габариты коробки: 428*358*306мм (10 комплектов)

Вышеуказанные характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические характеристики должны соответствовать окончательной версии выпускаемой продукции.
Более подробную информацию вы можете получить здесь: www.fanvil.com

Сайт: fanvil.ru
Адрес: 10-й этаж, блок A, Глобальный научно-инновационный центр Dualshine, улица Хунлан Северная, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.
Тел.: +7 (495) 234-57-98