

Fanvil A212 настенный динамик

Настенный динамик Fanvil A212 — это коммерческий IP-аудиотерминал, объединяющий функции вещания и внутренней связи. Он поддерживает 20 многоадресных зон с приоритетами и использует кодеки G.722 и Opus для звука в формате HD. Он также поддерживает вещание MP3 и WAV без потерь и может подключаться к пассивному динамику мощностью 15 Вт для улучшенного усиления. A212 легко интегрируется с такими системами, как конвергентные системы связи, системы видеонаблюдения, системы вещания Fanvil, системы контроля доступа, цифровые рекламные щиты и системы пожарной сигнализации, что позволяет выполнять централизованную настройку и эксплуатацию.



Преимущества


√ Превосходное качество звука: поддержка HD-интеркома, трансляции музыки без потерь

√ Гибкая интеграция: поддержка SIP, HTTP API, реле ввода/вывода и видеосвязи, простая интеграция со сторонними системами

√ Удобное управление: веб-управление, FDMCS и управления приложениями Fanvil для трансляции и интеркома

√ Функциональная интеграция: поддержка пейджинга, запланированной трансляции, экстренной трансляции, двустороннего интеркома, самопроверки/мониторинга, управления приоритетами и др.

√ Многорежимность: режим без сервера, режим конвергентной связи, режим трансляции системы Fanvil и режим внешней связи



Основные функции

- 2 линии SIP
- Настенная установка, установка на поворотной опоре (опционально)
- Основной динамик 8Ω15 Вт может быть подключен к внешнему пассивному динамику 8Ω15 Вт
- Встроенный микрофон, поддержка мониторинга, самотестирования, интерком
- Поддержка HD-звука, с использованием G.722 и Opus
- Поддержка вещания звука без потерь, кодирование MP3 и WAV
- Поддержка 20 мультикаст зон
- Встроенное хранилище аудиофайлов объемом 24 МБ, поддержка трансляции запланированных задач
- Настройка аудиофайлов для экстренных уведомлений и сигналов тревоги
- 3 обнаружения короткого замыкания на входе, 1 выход короткого замыкания, подключение устройства охранной сигнализации
- Поддержка подключения внешней IP-камеры
- Поддержка удаленной регулировки громкости через веб
- Поддержка питания PoE/PoE+ или питания DC24V/2A
- Сетевой порт 10/100 Мбит/с

Функции устройства

- Автоответ по умолчанию
- Синхронизация времени по сети
- Удаленная регулировка громкости
- Функция динамической трансляции
- Action URL / Active URI

Аудио

- Аудиокодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus
- DTMF: In-band, out-of-band (RFC2833/SIP INFO)
- Динамик:
  - 5" коаксиальный ВЧ
  - Частотная характеристика: 100-20 кГц
  - Чувствительность: 88dB±3dB 1M/1W
  - Импеданс: 8Ω
  - Макс SPL: 105dB
  - Мощность динамика

  PoE: Основной динамик 8Вт

  PoE+: Основной динамик 15Вт

  DC 24/2A: Основной динамик 15 Вт (доп.внешний 8Ω15Вт)
- Mic
  - Всенаправленный микрофон
  - Чувств.: -38±3dB, имп. 2.2k ohm, напр. смещения 2V

Сеть

- 10/100 Мбит/сек
- Режим сети: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP настройки: Статич. IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Снятие дампа через веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- DC 24V/2A порт×1 (2 пина колодка)
- RJ45 порт×1: подключени к сети
  - поддержка PoE (IEEE 802.3at, class 4)
- Порт динамика×1: внешний доп. динамик 8Ω15Вт
- Ввод сухие контакты×3
- Вывод сухие контакты×1
  - Макс поддержка: 30В/2А
  - Клеммная розетка
- LED: Синий, Зеленый, голубой, настраивается
- DC питание: DC 24В/2А
- Рабочая температура: -20℃~ 55℃
- Температура хранения: -30℃~ 60℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: настенная установка, установка на универсальный кронштейн (опционально)
- Цвет: Черный/Белый
- Габариты устройства: 184.85мм×275.38мм×124.56мм
- Габариты упаковки: 237мм×350мм×182мм
- Габариты транспортной упаковки: 578мм×375мм×500мм (6 штук)

Вышеуказанные функции/возможности/спецификации предназначены только для справки покупателя и могут измениться в будущем.
Все функции/характеристики/спецификации зависят от фактической отгрузки. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с местными дистрибьюторами или агентами. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com

Сайт: fanvil.ru
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98