

Fanvil A233 Рупорный динамик

Рупорный динамик Fanvil A233 — это коммерческий IP-аудиотерминал. Он может функционировать независимо как аудиосистема или интегрироваться с внешними системами, такими как унифицированные системы связи, системы видеонаблюдения, система вещания и интеркома Fanvil, системы контроля доступа, цифровые рекламные щиты и системы пожарной сигнализации, обеспечивая единичную конфигурацию и управление. Класс защиты IP66 обеспечивает эффективную водо и пыленепроницаемость, что делает его подходящим для большинства открытых пространств.



Преимущества

Превосходное качество звука: Поддержка HD-интеркома, трансляция музыки без потерь

Гибкая интеграция: Поддержка стандартного протокола SIP, HTTP API, короткого замыкания на входе и выходе и видеосвязи, простая интеграция со сторонними системами.

Простота управления: Поддержка Web, программного обеспечения DM, FDMCS и приложения Fanvil для широковещательной внутренней связи для управления оборудованием

Функциональная интеграция: Настройка пейджинговой трансляции, расписания трансляции, экстренной трансляции, двусторонней внутренней связи, самопроверки/мониторинга, управления приоритетами и других функций в одном устройстве.

Мультирежимность: Бессерверный режим, режим конвергентной связи, режим системы широковещательной внутренней связи Fanvil и режим внешнего соединения.

Степень защиты: IP66 водонепроницаемость и пыленепроницаемость, подходит для всех видов суровых условий.



Основные

- 2 линии SIP
- Установка на U-образном кронштейне
- Динамик 8 Ом, 30 Вт
- Встроенный микрофон, поддержка приложения для самотестирования
- Поддержка HD-звука с использованием кодирования G.722 и Opus
- Поддержка вещания с качеством звука без потерь, кодирование MP3 и Wav
- Поддержка 20 мультикаст-разделов
- Встроенное хранилище аудиофайлов объемом 24 МБ, поддержка трансляции по расписанию
- Настройка аудиофайлов для экстренных уведомлений и сигналов тревоги
- 1 вход и 1 выход сухих контактов, возможность подключения к охранной сигнализации
- Поддержка связи с внешней IP-камерой видео
- Поддержка удаленной настройки громкости через Интернет
- Поддержка источника питания PoE/PoE+ или источника питания DC24V/2A
- **Сетевое подключение:** Адаптивный порт 10/100 Мбит/с

Функции устройства

- Автоматический ответ по умолчанию (автоответ)
- Синхронизация времени по сети
- Удаленная регулировка громкости
- Функция динамической многоадресной рассылки
- Функции Action URL / Active URI

Аудио

- Аудиокодеки: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K, G.722, Opus
- DTMF: внутриполосный, внеполосный (RFC2833/SIP INFO)
- Динамик:
  - Частотный диапазон: 350~7.5KHz
  - Чувствительность: 107±3дБ（1m/1W）
  - Импеданс: 8 Ом
  - Максимальный уровень звукового давления: 120 дБ (1 м/30 Вт)
  - Мощность динамика

  PoE: 8Вт

PoE+: 15Вт

DC 24В/2А: 30Вт

- Микрофон
  - Всенаправленный микрофон
  - Чувствительность: -38±3 дБ, импеданс 2,2 кОм, напряжение смещения 2 В

Сеть

- 10/100 Мбит/с
- Режим сети: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Настройка IP: Static IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Веб-портал управления
- Веб-интерфейс для просмотра пакетов
- Экспорт/импорт конфигураци
- Обновление прошивки
- Syslog

Физические характеристики

- Порт 24 В постоянного тока/2 А × 1
  - Круглый разъем питания постоянного тока
- Порт RJ45 × 1: подключение к Интернету или локальной сети
- Порт входа сухого контакта × 1
- Порт выхода сухого контакта × 1
  - Макс. напряжение/сила тока: 30V/2A
  - Терминальный разъем
- Уровень защиты: IP66
- Рабочая температура: -30℃~ 60℃
- Температура хранения: -40℃~ 70℃
- Рабочая влажность: 10~95%
- Установка: установка на U-образном кронштейне
- Цвет: белый
- Габаритные размеры устройства: 285 мм × 285 мм × 205 мм
- Размеры подарочной коробки: 310 мм × 250 мм × 310 мм
- Внешние размеры коробки: 515 мм × 320 мм × 640 мм (4 шт.)

The above specifications may be updated in the future without prior notice. All hardware/software/physical features should be based on the final shipped products.

Сайт: fanvil.ru
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98