

Fanvil H3 / H5 IP Телефоны для отелей

Новые IP-телефоны Fanvil H3 и H5 - это гостиничные модели с ярким дизайном и невысокой стоимостью, которые преднастроены для использования сервисов гостиницы. Телефоны поддерживают HD кодеки, а также имеют USB порт для зарядки внешних устройств.

Преимущества

- ✓ Лаконичный и модный внешний вид
- ✓ Экономичные и экологически чистые концепции продуктов
- ✓ Простота установки и настройки
- ✓ Поддержка двух портов Ethernet 10/100 Мбит/с, поддержка источника питания POE.
- ✓ Совместимость с основными IP АТС: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д.

Модель	Экран	Сеть	POE	Источник Питания
H3	N/A	10/100Мбит	✓	×
H5	3.5" цветной	10/100Мбит	✓	×



H3 (черный)



H5 (черный)



H3 (белый)



H5 (белый)

Основные

- 2 SIP линии
- POE
- Цветной экран (H5)
- Трубка / Громкая связь
- Интеллектуальные клавиши DSS (быстрого набора)
- Установка: На столе
- Внешний адаптер питания (опционально)

Функции вызова

- Исходящие/Входящие
- Вкл/Выкл микрофон
- Удержание / Возобновление вызова
- Ожидание звонка
- Передача вызова (с участием/без присмотра)
- Быстрый набор
- Домофон
- Повтор
- Голосовое сообщение (на сервере)
- Горячая линия
- Хотспот режим

Функции устройства

- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущенные, максимально до 600 записей)
- Набор номера без SIP регистрации
- LED индикатор
- Программируемые DSS клавиши
- Пользовательский текст и логотип на ЖК-дисплее (H5)
- Action URL / Active URI
- Веб набор

Аудио

- Аудиокодек: G.711A/U, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, G.722
- Полный дуплекс: Акустическое эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE) / Снижение шума (NR)
- Соккрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный буфер до 300 мс
- DTMF: In-band, Out-of-Band - DTMF(RFC2833) / SIP INFO



Сеть

- 10/100Мбит Ethernet, два порта в режиме моста
- IP конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Настройка и управление

- Автопроектирование через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OP66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Снятие дампа через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации

- Обновление прошивки
- Системный журнал

Физические характеристики

- LCD: 3.5-дюйма (480x320) цветной экран (H5)
- Клавиатура: 26 клавиш, включая
- 6 DSS клавиш
- 4 функциональных клавиши (Удержание, Перевод, Повтор, Голос. почта)
- 12 стандартных клавиш набора
- 3 Клавиши регулировки громкости, Понижение/Увеличение/Отключение звука (Микрофон)
- 1 клавиша громкой связи
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- 1,5 М кабель сети CAT5 x1
- RJ9 порт x1: трубка x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, PC x1 (Подключено к сети)
- USB порт x1: Стандарт А, Используется только для зарядки мобильного телефона
- Питание: 5В / 1А
- Потребление: Холостой ход 1,8 Вт~2,5 Вт,
- Пиковая мощность 3 Вт~4,5 Вт
- Рабочая температура: 0~40°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: На столе
- Цвет: Черный/Белый
- Габариты устройства: 151.7x193.2x131.7 мм
- Габариты коробки: 225x210x125 мм
- Габариты транспортной упаковки: 515x435x245 мм (8 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

