Fanvil H602/H602W Отельные IP телефон

Fanvil H602/H602W — это практичный IP-телефон для отелей без экрана с элегантным дизайном. Он оснащен 6 программируемыми клавишами и поддерживает широкополосный аудиокодек Opus HD. H6W имеет двухдиапазонный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 6), обеспечивая более стабильное беспроводное соединение и значительно снижая затраты на развертывание в отеле. Он подходит для гибкого развертывания в различных сценариях, таких как отели, торговые центры, больницы и супермаркеты, предоставляя пользователям удобный и эффективный опыт.



Преимущества

☑Элегантный и модный внешний вид
☑ 5 прогр. клавиш для заказа услуг отеля
☑ Встроен модуль 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6) (только H602W)
☑ Индивидуальная кастомизируемая лицевая панель
☑ 10/100 Мбит/с Ethernet
☑ Аудиокодеков G.722 и Opus, обработка различных аудиоприложений

Примечание:

1. *H602 поддерживает как PoE, так и DC питание, а H602W поддерживает только DC питание.*
2. *H602 поставляется без адаптера питания по умолчанию (при необходимости приобретайте отдельно), тогда как H602W поставляется с адаптером питания в комплекте.*

Основные

- 2 SIP линии
- HD звук
- PoE поддержка (только H602)
- Встроен модуль.4GHz & 5GHz Wi-Fi(только H601W)
- Трубка / Громкая связь
- Установка на столе
- Интеллектуальные DSS клавиши (быстрый набор)
- Дополнительный внешний источник питания (H602 продается отдельно)

Функция телефона

- Программные DSS клавиши
- Action URL / Active URI
- Встроен модуль 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6)
  - 2.4GHz, 802.11 b/g/n/ax
  - 5GHz, 802.11 a/n/ac/ax
- Веб набор
- План набора
- SIP хотспот
- Специальный звонок
- Мультикаст
- Встроен Wi-Fi SSID(только H602W)
- Быстрый набор / Ответ
- Голосовая почта
- Горячая линия

Аудио

- Широкополосный ADC/DAC 16KHz семплинг
- Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Сокрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг качества звука

Сеть

- 10/100 Мбит/сек Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP Конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Wi-Fi шифрование: WPA /WPA2-PSK /802.X EAP
- Контроль доступа сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN: 802.1P/Q
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Портал веб-управления
- Снятие дампа через Веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- Клавиатура: 21 клавиш, включая
  - 12 стандартных телефонных клавиш
  - 6 DSS клавиш
  - 3 функциональные клавиши (Громче/Тише/ВыклМик)
- Индикатор сообщений (с красным LED) x1
- Трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 витой шнур x1
- 1.5M CAT5 Ethernet кабель x1 RJ9
- RJ9 Port x1: Трубка x1
- RJ45 Port x1: Сеть x1
- Питание: DC 5V 1A or PoE
- Потребление питания (PoE):
  - H602: 1.44W~2.7W
- Потребление питания (Adapter):
  - H602W: 0.9W~1.7W
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: На столе
- Цвет: Черный
- Кол-во в транспортной упаковке: 10 шт.
- Вес нетто трансп. упаковки:
  - H602: 7.39 кг
  - H602W: 7.97 кг
- Вес брутто трансп. упаковки:
  - H602: 7.92 кг
  - H602W: 8.5 кг
- Габариты устройства: 128*195*49 мм
- Габариты упаковки: 168*220*73 мм
- Габариты трансп. упаковки: 390*240*360 мм (10 шт.)