

PA2-KIT

PA2-KIT — это набор аксессуаров для FANVIL PA2S. Он включает в себя модуль IP-камеры, модуль динамика, модуль микрофона и кнопочный модуль. С помощью PA2-KIT вы можете быстро создать высококачественное аудио/видео оборудование внутренней связи, избавляясь от трудоемкого процесса выбора компонентов, испытаний на соответствие и испытаний на надежность.



PA2



PA2-KIT

Преимущества

✓ Высоконадежные компоненты, удобное подключение

✓ Модуль камеры 720P для видеосвязи в формате HD; Высота и угол установки объектива могут быть отрегулированы в соответствии с требованиями в различных сценариях

✓ Высокочувствительный, водонепроницаемый, пыленепроницаемый микрофонный модуль, подходящий для применения в суровых условиях

✓ Модуль динамика 5 Вт/8 Ом, удовлетворяющий требованиям шумной среды

✓ Водонепроницаемая и пыленепроницаемая кнопка из нержавеющей стали со светодиодным индикатором для удобства

Компонент	Фото	Функции	Характеристики
Динамик		- Динамик с самоклеящимся слоем. - Модуль с пылезащитой, водонепроницаемая защитная пленка. - Водонепроницаемый громкоговоритель 5 Вт/8 Ом.	5W/80 Водонепроницаемый громкоговоритель. Диаметр 57 мм. и высотой 13,7 мм. Включает экранирующий провод длиной 150 см.
Микрофон		- Микрофон с самоклеящимся слоем. - Модуль с пылезащитой, водонепроницаемая защитная пленка - Чувствительность микрофона составляет -38 дБ×2	Чувствительность: -38 дБ×2, Стандартное рабочее напряжение: 3 В, максимальное рабочее напряжение 10В, Выходное сопротивление ≤2,2 кОм, Диаметр микрофона 9,7 мм. и высота 4. 7мм. Включите 150 см Экранирующий провод.
Кнопка		- Кнопка из нержавеющей стали с подсветкой. - Уровень защиты IP67, IK10. - Механический срок службы кнопки составляет 200 000 раз. - Срок службы светодиодной лампы 400 000 часов.	Диаметр кнопки 16 мм, высота 23,8 мм. Кнопка самовосстанавливающаяся из нержавеющей стали с Экранирующий провод 150 см.
IP камера		- Модуль с самоклеящимся слоем - Камера 720P HD, поддержка двойного видеопотока - Питание от порта PA2S LAN (12 В постоянного тока) - Широкоугольный объектив, возможность регулировки угла ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте инжектор POE В камеру напрямую!	1. 0M 1/4"H62 CMOS sensor color 0.1Lux@F1.2 black/white 0.01Lux@F1.2 H. 264, два потока, AVI Основной поток: 1280*720 Доп.поток: 704*576

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Compatibility List:

Сайт: fanvil.ru
Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, 518100, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98