

Fanvil X210 корпоративный IP телефон

Функциональный и премиальный телефон Fanvil X210 сделан для руководителей и профессионалов. Телефон имеет встроенную панель расширения и позволяет добавить до 106 DSS виртуальных клавиш. В телефоне применены самые передовых технологии: HD звук с кодеком Opus, 20 SIP линий, встроен Bluetooth, возможность подключения по Wi-Fi, интеграция с внешней видеокамерой и SIP системами контроля доступа, прием видео вызовов и многое другое…

Преимущества

✓ 20 SIP линий, 3-ёх сторонняя конференция, хотспот
✓ HD аудио в трубке и на громкой связи
✓ 4.3” основной экран, 2x3.5” доп. экрана для DSS клавиш
✓ Встроен Bluetooth
✓ Wi-Fi подключение (Через Wi-Fi адаптер)
✓ До 106 DSS клавиш(42 физические клавиши с индикацией)
✓ Поддержка кодека H.264 для приема видео вызовов
✓ Два гигабитных порта, встроено PoE
✓ Два варианта установки на столе, с углами 40 и 50 градусов
✓ Совместимость с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya, Issabel и т.д..



Модель	Экран	Сеть	PoE	Адаптер питания
X210	4.3” цветной	10/100/1000 Мбит	√	В комплекте

Основные характеристики

- 20 SIP линий
- HD звук
- Прием видео звонков
- Поддержка PoE
- 3 цветных экрана (основой + два доп.)
- Режимы: Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Умные DSS клавиши (Виртуальные кнопки)
- Блок питания в комплекте

Функции телефона

- Записная книжка (2000 контактов)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP, 2000 записей)
- Журнал вызовов (Входящие/Исходящие/Пропущ., 1000 записей)
- Фильтр Черный/Белый список
- Хранитель экрана
- Индикация голосовых сообщений (MWI)
- Программируемые клавиши
- NTP синхронизация
- Встроен Bluetooth 2.1: Поддержка Bluetooth гарнитуры
- Поддержка Wi-Fi через адаптер
- Поддержка беспроводной гарнитуры Plantronics (через Plantronics APD-80 EHS кабель)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через Fanvil EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (на внешний накопитель или сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- Включить / Выключить микрофон
- Удержание / Возобновление
- Второй вызов
- Интерком
- Отображение Caller ID
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (спрятать Caller ID)
- Переадресация вызова (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (Слепой/с подтверждением)
- Парковка вызова / Перехват (зависит от АТС)

- Повторный набор
- Не-беспокоить
- Автоподнятие
- Голосовые сообщения (На сервере)
- 3-ех сторонняя конференция
- Горячая линия

Видео

- Кодек видео: H.264
- Разрешение видео вызова: QCIF / CIF / VGA

Аудио

- HD звук громкой связи и чувствительный микрофон
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz преобразователь
- Узкополосные кодеки G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB, AMR, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, AMR-WB, Opus
- Двухстороннее эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Снижение шума (NR)
- Сокрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер до 300ms
- DTMF режимы: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Физические порты: 10/100/1000 Мбит Ethernet, режим моста
- IP режимы: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Поддержка контроля сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTCP-XR(RFC3611),VQ-RTCPXR(RFC6035)

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

- Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Снятие дампа через веб-интерфейс
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт записной книжки
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Физические характеристики

- Основной LCD x1: 4.3 дюйма (480x272) цветной
- DSS доп. экран LCD x2: 3.5 дюйма (320x480) цветные
- Клавиатура: 77 клавиш, включая
  - 4 прогр. клавиши
  - 6 функц. клавиш (Удержание, Переадресация, Записная книжка, MWI, Гарнитура, Повт. набор)
  - 4 клавиши навигации
  - 1 OK клавиша
  - 1 клавиша возврата
  - 12 стандартных клавиши набора
  - 3 клавиши регулировки громкости
  - 1 клавиши громкой связи
  - 42 DSS физических клавиши с трехцветной индикацией
  - 3 клавиша переключения страниц
- HD трубка (RJ9) x1
- Витой шнур RJ9 x1
- 1.5M CAT5 Ethernet кабель x1
- Подставка x1
- RJ9 порт x2: трубка x1, гарнитура x1
- RJ45 порт x2: Сеть x1, ПК x1 (Режим моста)
- USB2.0 порт x1: тип A, подключение Wi-Fi адаптера или внешнего накопителя
- DC адаптер питания: 5V/2A
- Потребление (PoE): 2.6~ 9 Вт
- Потребление (внешний адаптер): 2.4~8 Вт
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка: на столе
- Цвет: Темно серый
- Размеры устройства
  - Установка на столе (Угол 1): 309 x 214 x 187 мм
  - Установка на столе (Угол 2): 309 x 226 x 167 мм
- Габариты упаковки: 323 x 301 x 71 мм
- Транспортная упаковка: 624 x 383 x 348 мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

3CX, Asterisk, AVAYA, broadsoft, epygi, HUAWEI, Jabra GN, metaswitch, NEC, New Rock Technologies, OpenVox, Phonism, plantronics, PORTA ONE, SENNHEISER, Yeastar, ZTE 中兴, ZYCOO

Сайт: fanvil.ru
Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, 518100, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98