



Fanvil i51W SIP внутренняя панель

Fanvil i51W это SIP вызывная панель с 4.3 дюймовым экраном и большим количеством интерфейсов. Первично используется в квартирах, частных домах, офисных помещениях, других местах, где необходим прием видео и аудио вызовов, а также удаленное открыти электрозамков дверей. Белый цвет, современный дизайн и возможность внутреннего монтирования дадут возможность элегантно вписать устройство в любое пространство.



Преимущества

- ✓ Стильный дизайн и качественный пластик
- ✓ 4.3 дюймовый цветной экран
- ✓ HD звук и встроенный динамик на 1.5 Вт с эхоподавлением
- ✓ Встроен 2.4 Ггц Wi-Fi.
- ✓ Сухие контакты на 8 вход. устройств и интерфейс RS485.
- ✓ Просмотр информации с IP камеры помимо камеры домофона
- ✓ Большое количество сценариев использования.
- ✓ Поддержка онлайн обновления и управления
- ✓ Совместимость с основными IP АТС: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д.



Основные

- 4 SIP линии
- HD звук
- PoE
- Внешний источник питания (опционально)

Экран

- 1 x LCD: 4.3 дюйма 480x272 цветной

Аудио

- Широкополосный ADC/DAC 16KHz семплинг
- Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексная громкая связь с эхоподавлением
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка посторонних шумов (BNE) / Шумоподавление (NR)
- Сокрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO
- VQM мониторинг качества голоса

Видео

- Аппаратное декодирование: H.264
- Видео разрешение: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Сеть

- 10/100 Мбит Ethernet
- IP режимы:IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Static / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- Wi-Fi

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Управление и настройка

- Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Снятие дампа в веб-интерфейсе
- Конфигурация экспорт/импорт
- Обновление ПО
- Syslog

Физические характеристики

- 5 функциональных клавиш (Центр мониторинга, Наблюдение, Открытие, Возврат/Отмена, Ответить)
- 10 Pin кабель x1
- 4 Pin кабель x1
- 2 Pin кабель x1
- Настенное крепление x1
- Набор болтов x1
- RJ45 интерфейс x1
- RS485 интерфейс x1
- Входящий интерфейс реле x8
- DC питание: 12V/1A
- Потребление энергии (PoE): 1.82~5.93 Вт
- Потребление энергии (адаптер)): 1.54~4.78 Вт
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~90%
- Цвет: Белый
- Установка:
  - На столе (Необходимо приобрести отдельное крепление)
  - На стене
- Габариты устройства: 163x104x26 мм
- Габариты упаковки: 179x115x40 мм
- Транспортировочная упаковка: (20 штук) 380x225x250 мм

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

3CX, Asterisk, AVAYA, broadsoft, epygi, HUAWEI, Jabra GN, metaswitch, NEC, New Rock Technologies, OpenVox, Phonism, plantronics, PORTA ONE, SENNHEISER, Yeastar, ZTE 中兴, ZYCOO

Сайт: fanvil.ru

Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, 518100, China

Тел.: +7 (495) 234-57-98