

Fanvil i56A SIP внутренняя станция

Fanvil i56A - это внутренний монитор на 10.1 дюйма, встроен Bluetooth 5.0 и 2.4G/5G Wi-Fi,, доступен Micro USB порт и слот для карты памяти. Устройство работает на системе Android 9.0, интерфейс переработан и работает очень плавно. Первично используется в квартирах, частных домах, офисных помещениях, и в других местах, где необходим прием видео и аудио вызовов, а также удаленное открытие электрозамков дверей. Белый цвет, современный дизайн и возможность внутреннего монтирования дадут возможность элегантно вписать устройство в любое пространство.



Преимущества

- ✓ Стильный дизайн и качественный пластик
- ✓ Сенсорный емкостной цветной экран 10.1 дюйма
- ✓ HD звук и встроенные динамики по 1 Вт с эхоподавлением
- ✓ Встроен Bluetooth (BT 5.0) и Wi-Fi (2.4GHz / 5GHz).
- ✓ Поддержка протокола ONVIF.
- ✓ Просмотр информации с IP камеры помимо камеры домофона
- ✓ Большое количество сценариев использования.
- ✓ Поддержка онлайн обновления и управления
- ✓ Совместимость с основными IP АТС: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д.



Основные

- 6 SIP линий
- HD звук
- PoE
- Внешний источник питания (опционально)

Экран

- 1 x LCD: 10.1 дюйма 1280x800 цветной сенсорный

Аудио

- Широкополосный ADC/DAC 16KHz семплинг
- Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексная громкая связь с эхоподавлением
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка посторонних шумов (BNE) / Шумоподавление (NR)
- Сокрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay (RFC2833) / SIP INFO

Видео

- Аппаратное декодирование: H.264
- Видео разрешение: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

Сеть

- 10/100 Мбит Ethernet
- IP режим: IPv4
- IP конфигурация: Static / DHCP
- Контроль сети: 802.1x
- VPN: OpenVPN (необходимо стороннее ПО)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- Wi-Fi

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- DNS A/SRV/NAPTR
- RTP/RTCP/SRTP
- RTSP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- CDP

- OpenVPN (необходимо стороннее приложение)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Управление и настройка

- Автопровиженинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Управление через веб-интерфейс
- Поддержка шифрования файлов конфигурации через AES
- Поддержка обновления через Веб
- Поддержка полного сброса

Физические характеристики

- 2 keys (Power, volume +/-)
- 10 Pin Cable x1
- 6 Pin Cable x1
- 4 Pin Cable x1
- RJ45 интерфейс x1
- RS485 интерфейс x1
- Micro USB интерфейс x1
- Слот для карт MicroSD x1
- RS-485 интерфейс x1
- 2 реле выходных (управляющих) интерфейса
- 2 реле: Макс DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
- Входящий интерфейс реле x8
- Питание : DC12V/1A или PoE
- Материал корпуса: ABS пластик
- Установка:
  - На столе (Необходимо приобрести отдельное крепление)
  - На стене
- Рабочая температура: 0~45℃
- Допустимая влажность: 10~90%
- Габариты устройства: 258x183x19 мм
- Габариты упаковки: 318x217x75 мм
- Транспортировочная упаковка: 450x393x338 мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

Сайт: fanvil.ru
Add: 4F, Block A, Building 1#, GaoXinQi Hi-Tech Park (Phase-II), 67th District, Bao'An, Shenzhen, 518100, China
Тел.: +7 (495) 234-57-98