LINKVIL CP20 - 4K Беспроводной модуль для совместного использования экрана

Linkvil CP20 — это беспроводной модуль для совместного использования экрана с разрешением 4K, который поддерживает беспроводную трансляцию в формате Ultra HD с функцией plug-and-play — не требуется установка драйверов или программного обеспечения. Он легко интегрируется с беспроводными конференц-наборами CA200 и CA400, позволяя использовать несколько передатчиков для совместного использования экрана. CP20 также может работать с устройствами UAC и UVC со стороны передачи, предлагая универсальное решение для совместного использования экрана с несколькими конечными устройствами для конференций. Он упрощает проведение встреч, устраняет беспорядок с кабелями и обеспечивает безопасную и эффективную среду для совместной работы.



4K Wireless

Устройство для

Plug & Play

Беспров

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Одно нажатие для запуска беспроводного совместного использования экрана с разрешением 4K/30 кадров в секунду
- Переключение между режимами совместного использования экрана и заморозки одним нажатием
- Идеально подходит для комплекта CA400/CA200, поддерживает до 4 устройств для беспрепятственного расширения
- Plug-n-play без установки программного обеспечения
- Синхронизация управления громкостью системы для устройств совместного использования экрана
- Беспроводной доступ к камере/микрофону/динамику UVC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4K UHD-экран для совместного

• Разрешение : до 4K/30 кадров в секунду с низкой задержкой
• Безопасность: шифрование данных WPA3
• Совместное использование рабочего стола: зеркальный и расширенный режим

Возможности подключения

• Wi-Fi: Wi-Fi 5/Wi-Fi 6
• Диапазон частот: 2,4 ГГц/5 ГГц
• Протокол шифрования: WPA3-PSK
• Дальность передачи: до 10 метров
• Диапазоны частот и максимальная мощность передачи (EC):
- Wi-Fi 5 ГГц, макс. 20 дБм (поддержка выбора соответствующих каналов 5G в зависимости от страны).

Физические характеристики

• Интерфейс ввода-вывода: Type C PD + DP ALT
• Рабочее напряжение: 5 В
• Потребляемая мощность: 2,5 Вт
• Кнопки: совместное использование экрана/увеличение громкости/уменьшение громкости/заморозка экрана
• Светодиодный индикатор: 1 красный, 1 зеленый
• Кнопка заморозки экрана
- Зеленый индикатор: возобновление трансляции
- Красный индикатор: приостановка трансляции

• Размеры
- Модуль для совместного использования экрана CP20 ( ): 189*40*18 мм
- Длина USB-кабеля модуля для совместного использования экрана CP20: 85 мм
- Подарочная коробка: 231*74,5*25,5 мм
- Картонная упаковка: 602*432*260 мм (112 шт.)
• Вес
- Устройство для совместного использования экрана CP20 от : 62 г
- Вес картонной упаковки: 14,79 кг
- Вес картонной упаковки брутто: 16 кг
• Температура и влажность

Комплектация




• Модуль для совместного использования экрана: CP20
• Краткое руководство по эксплуатации

Совместимость

• Основные услуги UC/видеоконференцсвязи
• Устройства: совместимость с ПК, ноутбуками, планшетами и смартфонами под управлением Windows/Mac
планшетами и смартфонами с полнофункциональным USB-

Соответствие

Компьютер USB Type-C
Технические характеристики

Разъем USB Type-C		Передача данных	Дисплей	Питание
USB 2.0 480 Мбит/с		✓	✗	✗
		✓	✗	✓
USB 3.1 Gen1 5 Гбит/с		✓	✗	✗
		✓	✗	✓
USB 3.1 Gen2 10 Гбит/с		✓	✗	✗
		✓	✗	✓
Порт дисплея 5–10 Гбит/с		✓	✓	✗
		✓	✓	✓
Thunderbolt 20–40 Гбит/с PD включен Display Port		✓	✓	✓

О LINKVIL

Как суббренд Fanvil, LINKVIL специализируется на исследованиях и разработках продуктов для беспроводной связи A&V-IoT. Опираясь на Audio & Video -IoT, LINKVIL помогает клиентам достичь полной интеграции систем беспроводной связи и создаст экосистему беспроводной связи для различных сценариев, чтобы помочь различным отраслям ускорить свою цифровую трансформацию.

Авторские права

Copyright © 2025 Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, фотокопированием, записью или иным способом, для любых целей без письменного разрешения Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Дополнительная

Вышеуказанные характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические характеристики должны основываться на окончательных характеристиках поставляемых продуктов.
Для получения дополнительной информации посетите: www.fanvil.com

Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru
Адрес: 13-й этаж, здание 2, Центр исследований и разработок Runzhi,
улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай
Copyright © 2025 Fanvil Link Technology Co., Ltd.