



CS20

Портативный спикерфон

Портативный спикерфон, предназначенный для личных столов или небольших конференц-залов.

- Гибкое подключение с USB-A/C и Bluetooth
- Первостановный звук с поддержкой ENC/ANS/AGC
- Совместимость с основными производителями UC / видеоконференций
- Компактный размер для удобства переноски

■ ■ Функции ■ ■



Гибкая совместимость

Поддержка USB-A/C и Bluetooth



16 ч. Время разговора
9,4 ч. Время музыки
25 ч. Время ожидания

Спец. микрофон с динамиком

3 Вт динамик для небольших помещений
Три-всенаправленный микрофон для диапазона приема голоса с дистанции до 1,5 м, ENC, ANS и AGC включены



Стильный вид

Современный дизайн с тканевым чехлом для динамика и удобными размерами для переноски

Быстрый доступ через сенсорные клавиши

Принять /Отменить вызов | Увеличить/уменьшить громкость | Отключить звук | Bluetooth

■ Характеристики ■

Микрофон

- Тип: 3 всенаправленных аналоговых микрофона
- Диапазон приема голоса: 1,5 м
- Чувствительность: -32 дБФ/Па
- Частота: 20 Гц ~ 8 кГц
- SNR: > 65 дБ
- Шумоподавление окружающей среды (ENC)
- Регулируемое шумоподавление (ANS)
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Динамик

- Размер/Номинальная мощность: ф40 мм/4 Ом 3 Вт
- Чувствительность: 87 дБ ± 3 дБ
- Диапазон частот: 100 Гц ~ 20 кГц
- Полоса пропускания в музыкальном режиме: 100 Гц ~ 20 кГц
- Полоса пропускания в режиме разговора: 100 Гц ~ 20 кГц

Подключение

- Подключение к ПК/смартфону: Bluetooth
- Bluetooth
 - Версия: Bluetooth 5.4
 - Профили: HSP V1.2, HFP V1.7, A2DP V1.2
 - Радиус: До 10 м.
 - Список сопряжения: до 8 устройств
 - Одновременные подключения: 2

Батарея

- Время разговора: до 16 часов
- Время прослушивания музыки: до 9,4 часов
- Время ожидания: до 25 часов
- Время зарядки: 2 часа
- Емкость аккумулятора: 2000 мАч

Физические характеристики

- Габариты
 - Устр-во: 110*110*35мм
 - Длина кабеля: 1.2м
 - Упаковка: 145*156*38мм
 - Трансп.упаковка: 332*215*310мм (20шт)
- Вес
 - Устр-во: 197гр
 - Нетто трансп.упаковки: 5.9кг
 - Брутто трансп.упаковки: 6.4кг
- Температура и влажность
 - Температура работы: -10°C-60°C
 - Температура хранения: -20°C-80°C
 - Допустимая влажность: 10% - 95%RH

Комплектация

- CS20 спикерфон
- USB кабель
- Сумка для переноски
- Краткая инструкция

О компании FANVIL

FANVIL Technology Co., Ltd. (FANVIL) — ведущий мировой поставщик устройств A&V-IoT (Audio& Video- IoT) с тремя научно-исследовательскими центрами в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу, Китай, и тремя заводами в Хуэйчжоу и Шанжао, Китай и Вьетнам. FANVIL более 20 лет занимается инновациями в области технологий унифицированных коммуникаций и поставляет SIP-телефоны и промышленные продукты безопасности SIP на мировой рынок. Будучи пионером в применении стандартизированных сетевых коммуникационных технологий и аудио- и видеотехнологий для создания A&V IoT, мы стимулируем цифровую трансформацию для множества отраслей.

LINKVIL

Как суббренд FANVIL, LINKVIL сосредоточится на исследованиях и разработках беспроводных коммуникационных продуктов A&V-IoT. Основываясь на технологиях Audio & Video -IoT, LINKVIL помогает достичь полного соединения беспроводных коммуникационных систем. LINKVIL создает беспроводную коммуникационную экосистему для множества сценариев, чтобы ускорить цифровую трансформацию.

Авторские права © 2024 FANVIL Technology Co., Ltd.

Все права защищены. Никакие части этой публикации не могут быть воспроизведены или переданы в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом, для любых целей, без прямого письменного разрешения FANVIL Technology Co., Ltd.

Дополнительная информация

Указанные выше характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации посетите: www.fanvil-ee.com

Сертификаты



FANVIL Technology Co., Ltd.

Тел.: +7 (495) 234-57-98

Сайт: fanvil.ru

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Copyright © 2024 Fanvil Technology Co., Ltd.