

W620D

Телефон LINKVIL DECT

Техническ

LINKVIL W620D — это телефон DECT, предназначенный для мобильной связи при сопряжении с базовой станцией DECT W710D. Благодаря цветному HD-дисплею с диагональю 2,4 дюйма (разрешение 240 × 320) телефон обеспечивает четкий и интуитивно понятный интерфейс, гарантирующий исключительный пользовательский опыт.

Созданный с учетом удобства и долговечности, W620D обеспечивает до 13 часов в режиме разговора и 240 часов в режиме ожидания, гарантируя надежность при длительном ежедневном использовании. Благодаря высокому качеству звука и интеллектуальному шумоподавлению разговоры остаются кристально чистыми. Даже в шумных условиях он обеспечивает профессионалам четкую и бесперебойную связь.

Оснащенный 16 клавишами DSS, физической программируемой клавишей и кнопкой Push-to-Talk (PTT), W620D позволяет осуществлять быструю и эффективную связь, что идеально подходит для командной работы. Он также поддерживает Bluetooth 5.0 для беспроводных гарнитур и порт USB Type-C для проводных гарнитур, предлагая универсальность в зависимости от предпочтений пользователя.



Основные особенности

- 3-ядерная архитектура процессора, обеспечивающая плавную работу пользовательского интерфейса и отзывчивость
- Большой цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма для четкой видимости и удобства повседневного использования
- Качество голоса HD с интеллектуальным шумоподавлением для эффективной фильтрации фоновых шумов
- До 13 часов в режиме разговора и до 240 часов в режиме ожидания (в идеальных условиях)
- Встроенная функция аудиоконференций на 6 участников для эффективной совместной работы
- Оснащен 16 клавишами DSS, программируемой клавишей и клавишей PTT

3-ядерный процессор | HD-аудио | Интеллектуальное подавление шума | Длительный срок службы аккумулятора | Несколько Клавиша DSS | Вибрация при входящем вызове

Технические характеристики

Портативный телефон W620D с технологией DECT

Дисплей	Экран	2,4-дюймовый цветной TFT-экран с разрешением 240 x 320
Беспроводное соединение	Bluetooth	BT 5.0
	Диапазон частот	1880–1900 МГц (Европа/Южная Африка): 10 каналов, стандартная комплектация.
		1920–1930 МГц (Америка): 5 каналов
		1893–1906 МГц (Япония): 5 каналов
		1880–1895 МГц (Тайвань, Китай): 8 каналов
		1910–1920 МГц (Бразилия): 5 каналов
		1786–1792 МГц (Южная Корея): 3 канала
		1910–1930 МГц (Латинская Америка): 10 каналов
		1909–1929 МГц (Аргентина): 10 каналов
Аудио	Громкоговоритель для режима громкой связи	Динамик 2 Вт
	Микрофоны	2 микрофона
Пользовательские интерфейсы	Кнопки	Клавиатура: полная цифровая клавиатура (0–9, *, #)
		Навигация: 4-позиционная клавиша навигации с центральной кнопкой выбора
		Функциональные клавиши: громкая связь, телефонная книга, отключение звука, DSS, переадресация вызова
		Громкость: специальные клавиши увеличения/уменьшения громкости
		Управление вызовом: клавиши снятия трубки (ответ) и вешания трубки (завершение)
		Прочее: программные клавиши (2 шт.), Push-to-Talk (PTT)
Аккумулятор	Емкость	3000 мАч
Интерфейс передачи данных	Протокол USB	USB 2.0
	Порт	Type-C
Светодиод	Подсветка клавиш	Белый
	Клавиша «OK»	Белый
	Цвет индикатора состояния	Оранжевый, зеленый, красный
Функции телефона	Синхронизация времени	Синхронизация сетевого времени
	Телефонная книга	1000 локальных контактов
		Удаленная телефонная книга (XML/LDAP, 1000 записей)
		Список заблокированных / разрешенных номеров
	Многоязычность (опция)	Английский / Японский / Корейский / Французский / Немецкий / Нидерландский / Испанский / Итальянский / Польский / Португальский / Греческий / Турецкий / Русский / Китайский / Трай-китайский
	Журнал вызовов	600 записей журнала вызовов
	Экран	Заставка
		Экран
	Настройки индивидуальных мелодий звонка	Поддержка

	Регулировка громкости	Поддержка
	Заметки	Поддержка
	Служба SMS	Поддержка
	Голосовая почта (MWI)	Поддержка
	Настройки шифрования меню	Поддержка
	Блокировка клавиатуры / регулировка подсветки	Поддержка
Функции вызова	Автоматический прием вызовов	Поддержка
	Вызов / прием / отклонение	Поддержка
	Ожидание/переключение вызова	Поддерживается
	Переадресация вызова	Поддерживается
	Быстрый набор	Поддержка
	Внутренняя связь	Поддержка
	Анонимные звонки	Поддержка
	Местная конференция	6-канальная
	Ограничение исходящих вызовов	Поддержка
	Быстрый набор	Поддержка
	Экстренный вызов	Поддерживается
	Отображение номера вызывающего абонента	Поддержка
	Запрос (набор номера, входящие и исходящие вызовы)	Поддерживается
	Не беспокоить	Поддержка
	Быстрый набор одним нажатием	Поддержка
Аудио	DTMF	Внутриполосный / внеполосный ретранслятор DTMF (RFC2833) / SIP INFO
	Подавление фоновых шумов	Акустический экран / интеллектуальное подавление шума
Сеть	Протокол	DECT
		RTP / RTCP / SRTP
		STUN
		DHCP
		SNTP
		FTP / TFTP
		HTTP / HTTPS
Зарядная подставка	Интерфейс	2 x Контактные штыри
	Порт	1 x Type-C
Общие характеристики	Способ зарядки	USB-кабель / зарядная подставка
	Рабочая температура	-10 ℃ ~ 45 ℃
	Влажность при эксплуатации	5 ~ 95% (без конденсации)
	Размеры подарочной коробки	172 × 68 × 105 мм
	Размеры коробки	297 x 228 x 364 мм (16 шт.)
	Вес изделия	256 г
	Размер изделия	160 x 53 x 16 мм
	Вес коробки нетто	5,888 кг
	Вес коробки брутто	6,38 кг
	Комплектация	Портативный телефон W620D стандарта DECT
		Адаптер 5 В / 2 А
		Зарядная подставка

	Зажим для ремня
	Аккумулятор
	Краткое руководство по установке
Соответствие	CE FC RoHS

О компании LINKVIL

Как суббренд Fanvil, LINKVIL специализируется на исследованиях и разработке продуктов для беспроводной связи в сфере аудио, видео и Интернета вещей (A&V-IoT). Опираясь на технологии A&V-IoT, LINKVIL помогает клиентам обеспечить полную интеграцию систем беспроводной связи и создает экосистему беспроводной связи для различных сценариев, чтобы помочь разным отраслям ускорить цифровую трансформацию.

Авторские права

Copyright © 2026 Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, путем фотокопирования, записи или иным способом, для любых целей без явного письменного разрешения Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Дополнительная информация

Вышеуказанные технические характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все характеристики аппаратного и программного обеспечения, а также физические характеристики должны основываться на окончательной версии поставляемых продуктов.
Для получения дополнительной информации посетите сайт: www.fanvil.com

Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Сайт: fanvil.ru
Тел.: +7 (495) 234-57-98

Адрес: 13-й этаж, здание 2, научно-исследовательский центр Runzhi, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай