

W620P (W710D + W620D)

Система IP-телефонов LINKVIL DECT

Технические характеристики

Система IP-телефонии Fanvil W620P DECT состоит из базовой станции и беспроводных трубок и предназначена для малых и средних предприятий, которым требуется надежная мобильная связь в рамках компактной инфраструктуры.

Система поддерживает до 20 учетных записей SIP, 10 беспроводных трубок и 10 одновременных вызовов, что обеспечивает эффективное ежедневное взаимодействие между командами. Благодаря радиусу действия до 50 метров в помещении и 300 метров на открытом воздухе IP-телефонная система DECT гарантирует стабильное беспроводное соединение в типичных офисных, розничных и небольших коммерческих сценариях.

Телефон DECT оснащен 3-ядерной архитектурой процессора и операционной системой на базе Linux, что обеспечивает плавный пользовательский интерфейс, расширенную расширяемость системы и передовые возможности обработки звука. В сочетании с голосовой связью HD, интеллектуальным шумоподавлением, большой емкостью локальной телефонной книги и поддержкой аудиоконференций с участием 6 сторон. Оснащенный 16 клавишами DSS, физической программируемой клавишей и кнопкой Push-to-Talk (PTT), W620D обеспечивает быструю и эффективную связь, идеально подходящую для командной работы.



Быстрое развертывание

20 SIP учетных записей

3-ядерный процессор

2,4 дюйма Экран

Несколько Клавиша DSS

Длительное время работы от аккумулятора

Основные особенности

- До 10 одновременных вызовов
- До 10 телефонных аппаратов
- До 20 учетных записей SIP
- До 10 внутренних номеров
- Радиус действия беспроводного сигнала составляет до 50 м в помещении и до 300 м на открытом воздухе
- 2,4-дюймовый цветной экран с разрешением 240 x 320 пикселей и удобным интерфейсом
- 3-ядерная архитектура процессора с ОС Linux для более плавной работы пользовательского интерфейса и большей расширяемости системы
- Поддержка 16 виртуальных клавиш DSS, 1 физической клавиши DSS и 1 физической боковой клавиши
- Локальная телефонная книга: 1000 локальных контактов для каждого телефона DECT
- До 13 часов в режиме разговора и до 240 часов в режиме ожидания (в идеальных условиях)
- Поддержка интеллектуального шумоподавления и акустического экрана.

Технические характеристики

W620P		
Общие	Одновременные вызовы	10
	Максимальное количество трубок	10
	Зона действия беспроводного сигнала	До 50 метров в помещении и 300 метров на открытом воздухе
	SIP-аккаунты	20
	Внутренние номера	10
	SIP-серверы	20
	Экран	2,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей высокой четкости с разрешением 240 x 320 (W620D)
	Клавиши DSS	16 виртуальных клавиш DSS, 1 физическая клавиша DSS и 1 физическая боковая клавиша (W620D)
	Вибрационный сигнал входящего вызова	Поддержка
	Функции вызова	Автоответ / быстрый набор / ожидание вызова / 6-сторонняя конференция (W620D)
	Поддержка нескольких языков	Английский / Японский / Корейский / Французский / Немецкий / Нидерландский / Испанский / Итальянский / Польский / Португальский / Греческий / Турецкий / Русский / Китайский / Традиционный китайский
Управление терминалами	Операции	Добавление / удаление / импорт / экспорт
		Проверка информации о терминале
	Настройка	Сброс настроек, обновление, DND
	Управление конфигурацией	10 файлов конфигурации терминала
	Устранение неполадок	Пакет захвата, syslog
	Местная телефонная книга	1000 локальных контактов для каждого терминала
	Удаленная телефонная книга	Телефонная книга в формате XML / LDAP
	Журналы вызовов	20 000 записей журнала вызовов для базы; 600 записей журнала вызовов для каждого терминала
	Статистика журнала вызовов	Все (входящие, исходящие, пропущенные, перенаправленные)

DECT	Диапазон частот	1880–1900 МГц (Европа / Южная Африка): 10 каналов, значение по умолчанию.
		1920–1930 МГц (Америка / Канада): 5 каналов
		1893–1906 МГц (Япония): 5 каналов
		1880–1895 МГц (Тайвань, Китай): 8 каналов
		1910–1920 МГц (Бразилия): 5 каналов
		1786–1792 МГц (Южная Корея): 3 канала
		1910–1930 МГц (Латинская Америка): 10 каналов
		1909–1929 МГц (Аргентина): 10 каналов
		1880~1900 МГц (Европа/Южная Африка): 10 каналов, стандартная настройка.
		1920–1930 МГц (США/Канада): 5 каналов
Сеть	Протокол	DECT
		UDP / TCP / TLS
		RTP / SRTP
		STUN
		DHCP
		IPv6
		LLDP
		802.1x
		L2TP
		OpenVPN
		SNTP
		FTP / TFTP / HTTP / HTTPS
		TR-069
	Порт Ethernet	Ethernet 10/100 Мбит/с (мостовое соединение)
	Режим IP	IPv4 / IPv6 / IPv4 и IPv6
		Статический IP / DHCP
	Аутентификация доступа к сети по стандарту 802.1x	Поддержка
	VPN	L2TP / OpenVPN
	VLAN	DHCP
		CDP
		LLDP
Аудио	Узкополосный кодек	G.711a/u, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB
	Широкополосный кодек	G.722, Opus
Техническое обслуживание	Автоматическая настройка	FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP OPT66 / SIP PnP / TR-069
	Веб-интерфейс управления	Поддержка
	Веб-интерфейс для сброса пакетов	Поддержка
	Настройка	Экспорт / импорт
	Обновление прошивки	Поддержка
	Syslog	Поддержка
Технические характеристики	Высота падения телефона	1,8 м
	Материал корпуса	Пластиковый корпус
	Вход постоянного тока	5 В / 1 А
	Вход постоянного тока для трубки	5 В / 2 А
	Порт RJ45 на базе x2	Сетевой x 1

		PC x 1 (в мостовом режиме с сетью)
	Питание базы	5 В постоянного тока / 1 А или PoE
	Потребляемая мощность базовой станции (PoE)	1,17–1,39 Вт
	Потребляемая мощность базового блока (блок питания)	0,803–0,94 Вт
	Тип установки	Настенный монтаж
	Рабочая температура	-10 °C ~ 45 °C
	Температура хранения	-20 °C ~ 60 °C
	Рабочая влажность	5% ~ 95%
	Размеры базового устройства	140 x 100 x 26 мм
	Размеры трубки	160 x 53 x 16 мм
	Вес базового устройства	184,5 г
	Вес трубки	256 г
Комплектация	Телефон	W620D x 1
	Базовая станция	W710D x 1
	Зарядная подставка	1
	Зажим для ремня	1
	Аккумулятор	1 аккумулятор емкостью 3000 мАч
	Вес продукта (с упаковкой)	860 г
	Кол-во в коробке	10 шт
	Вес нетто/коробка	8,6 кг
	Взвес брутто/коробка	9,52 кг
	Размеры подарочной коробки	279*218*74 мм
	Размеры внешней коробки	456*395*299 мм
Соответствие		

О компании LINKVIL

Являясь суббрендом Fanvil, LINKVIL специализируется на исследованиях и разработке продуктов для беспроводной связи в сфере аудио, видео и Интернета вещей (A&V-IoT). Опираясь на технологии A&V-IoT, LINKVIL помогает клиентам обеспечить полную интеграцию систем беспроводной связи и создает экосистему беспроводной связи для различных сценариев, чтобы помочь разным отраслям ускорить цифровую трансформацию.

Авторские права

Copyright © 2026 Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или передана в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, путем фотокопирования, записи или иным способом, для любых целей без явного письменного разрешения Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Дополнительная информация

Вышеуказанные технические характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все характеристики аппаратного и программного обеспечения, а также физические характеристики должны основываться на окончательной версии поставляемых продуктов.
Для получения дополнительной информации посетите: www.fanvil.com

Fanvil Link Technology Co., Ltd.
Сайт: fanvil.ru
Тел.: +7 (495) 234-57-98

Адрес: 13-й этаж, здание 2, научно-исследовательский центр Runzhi, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай