Портативный Wi-Fi телефон W620W

LINKVIL W620W — это портативный Wi-Fi IP-телефон корпоративного класса, специально разработанный для соответствия современным требованиям мобильного офиса. Встроенный Bluetooth 5.0 и двухдиапазонный Wi-Fi 6 2,4 ГГц/5 ГГц в сочетании с передовой технологией бесшовного роуминга обеспечивают стабильную и эффективную коммуникацию даже в динамических беспроводных сетях.

W620W поддерживает 6-стороннюю голосовую конференцию и конструкцию с устойчивостью к падению высотой 1,8 метра. Кроме того, он оснащён динамиком высокого разрешения и высокочувствительной системой с двумя микрофонами с алгоритмами шумоподавления с двумя микрофонами, обеспечивая кристально чистые звонки даже в шумных условиях.

Работая от встроенной батареи ёмкостью 3000 мАч, она обеспечивает до 13 часов разговорного времени и 240 часов ожидания, что значительно повышает непрерывность работы и гибкость.

W620W идеально подходит для различных мобильных офисных проектов, таких как офисные здания, отели, торговые центры и охранные патрули, и является идеальным выбором для предприятий, стремящихся повысить эффективность мобильной связи.





1,8 м сопротивление | дроп-сопротивлению Wi-Fi 6 роуминг | Кнопка PTT Батарея большой ёмкости | H.264

Основные моменты

- 2,4" экран 240 x 320 цвета с интуитивно понятным пользовательским интерфейсом;
- Высота, устойчивая к падению 1,8 метра, прочная и прочная;
- Поддерживает до 4 CIF-видеодекодирования H.264, позволяя пользователям в реальном времени отслеживать состояние другой стороны во время звонка;
- Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi 6 (2,4 ГГц/5 ГГц) обеспечивает превосходные возможности защиты от помех и более высокую скорость;
- Поддержка роуминга IEEE802.11k/v/r;
- Поддержка WPA / WPA2-PSK и 802. 1X EAP-шифрование для обеспечения безопасности связи;
- Встроенный Bluetooth 5.0 можно использовать для подключения беспроводных наушников;
- Поддерживают цифровые наушники Type-C, обеспечивая более чистое качество звука и более стабильное подключение;
- Шумоподавление с двумя микрофонами эффективно подавляет окружающий шум, обеспечивая чистый звук звонка;
- Боковая кнопка PTT обеспечивает одноклавишный домофон для быстрой и эффективной передачи звука;
- Оснащённая съемной батареей ёмкостью 3000 мАч и обеспечивает длительное выступление с до 13 часов разговорного времени и 240 часов ожидания;

*Данные батареи на основе условий теста: подключено к 3CX PBX с регистрацией SIP, устройство в режиме ожидания по умолчанию

Технические характеристики

Оригинальные функции

- 2,4-дюймовый ЖК-дисплей высокого разрешения 240*320
- 8 линий SIP
- Режим телефона/Hands-free/Гарнитуры
- Поддержка пользовательских DSS-ключей
- HD-голос
- Вибрационная функция
- Клипс для ремня
- Настольная зарядная база
- Стандартный интерфейс тип-с
- протокол USB 2.0, интерфейс Type-C
- Перезаряжаемая литиевая батарея
- Поддержка Wi-Fi 6
- Поддержка Bluetooth 5.0
- Поддержка языков:

Английский/китайский/немецкий/французский/итальянский/португальский/русский/испанский/арабский

Функции телефона

- Синхронизация времени сети
- Локальные контакты (1000 записей)
- Удалённый телефонный справочник (XML/LDAP)
- Многоязычный вариант
- Журналы вызовов (1000 записей)
- Список заблокированных/Список разрешённых
- Заставка экрана
- Персонализированные настройки рингтона
- Регулировка подсветки экрана
- Меморандум
- SMS-сервис
- Голосовая почта (MWI)
- Настройки шифрования меню
- Регулировка накладного замка/подсветки
- Регулировка громкости

Функции вызова

- Автоответ
- Вызов/Ответ/Отклонение
- Ожидание вызова/переключение вызова
- Переадресация звонков
- Быстрый набор
- Интерком
- Анонимный звонок (скрыть идентификатор звонящего/запретить анонимный звонок)
- 6-сторонняя аудиоконференция
- Прямой IP-вызов без SIP-прокси
- Экстренный вызов
- Дисплей идентификатора звонящего
- Журналы звонков
- Не беспокоить(DND)/Таймерный DND
- PTT One-Touch Call
- Самоадаптируемый светочувствительный экран выключен (во время звонка на телефоне)

Аудио

- Узкополосный кодек: G.711A/U,G.726,G.723.1.G.729,G.729A,G.729B, G.729AB, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Акустическое подавление эха (AEC) — максимальная задержка эха 96 мс
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / генерация комфортного шума (CNG) / оценка фонового шума (BNE)
- Сокрытие потери пакетов
- Динамический адаптивный кэш джиттера до 300 мс
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DTMF: внутридиапазонный, внедиапазонный — DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Видео

- Видеодекодирование: H.264
- Разрешение видео: до 4 CIF

Сеть

- Встроенный Wi-Fi, поддержка протокола 802.11 a/b/g/n/ac/ax:

2.4 ГГц IEEE 802.11 b/g/n/ax

5 ГГц IEEE 802. 11A/N/AC/AX

- Шифрование: WPA /WPA2-PSK, 802. 1X EAP
- Встроенный модуль Bluetooth 5.0

Управление питанием

- Индикатор зарядки
- Индикатор полного заряда батареи
- Индикатор низкого заряда батареи
- Автоматическое питание — включается при зарядке после аномального отключения
- Статистика/отображение уровня батареи в реальном времени

Протоколы

- RTP/RTCP/SRTP
- ОШЕЛОМЛЯТЬ
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и техническое обслуживание

- Автопровижининг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Веб-дамп пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Syslog

Физические характеристики

- Высота падения: 1,8 м
- Материал оболочки: пластиковая оболочка, двухцветное литье под давлением
- Зарядная база x1
- Клипс для ремня x1
- Аккумулятор x1 3000mAh
- Вход постоянного тока: 5V/2A
- Методы зарядки: базовая зарядка и зарядка типа C
- Разъём для наушников: порт Type-C
- Метод установки: Belt Clip / Desktop
- Рабочая температура: 0°C~ 45°C
- Температура хранения: -20°C~ 60°C
- Относительная влажность: 10~95%
- Размер изделия: 160*53*16мм
- Вес продукта: 268 г
- Сертификаты: CE/FCC/RoHS
- Размер коробки: 172*68*105мм
- Размер внешней коробки: 297*228*364 мм (16 штук)