

IP-базовая станция W710D

Fanvil W710D — это IP-базовая станция DECT, предназначенная для малых и средних предприятий. В сочетании с телефонными аппаратами Fanvil W610D она обеспечивает превосходную мобильность и гибкость, при этом исключая необходимость в дополнительных затратах на прокладку кабелей. Система поддерживает регистрацию до 10 DECT-телефонов Fanvil W610D и обеспечивает высокую вычислительную мощность, позволяющую обслуживать до 20 SIP-аккаунтов и 10 одновременных вызовов. Кроме того, она поддерживает связь по локальной сети (LAN), что позволяет пользователям совершать внутренние вызовы без необходимости регистрации SIP-аккаунта. IP-DECT-система Fanvil обеспечивает надёжную беспроводную связь с высококачественной передачей голоса, идеально подходящую для сред с большим количеством пользователей и связи на короткие расстояния.



SRTTP/TLS/HTTPS



Большая
ёмкость



Автоматическая
настройка

Основные характеристики

- До 10 одновременных вызовов
- До 10 трубок
- До 20 учетных записей SIP
- До 10 внутренних номеров
- Поддержка удаленной телефонной книги в формате XML/LDAP
- Локальная телефонная книга: 1000 локальных контактов для каждого терминала
- Радиус действия беспроводного сигнала составляет до 50 м в помещении и до 300 м на открытом воздухе
- Технология DECT для высококачественной и надёжной связи
- Поддерживает обновление прошивки, управление настройками, управление контактами и управление записями вызовов на подключенных конечных устройствах

Технические

Общие

- 10 одновременных вызовов
- Радиус действия беспроводного сигнала: до 50 м в помещении и до 300 м на открытом воздухе
- 10 терминалов
- 20 учетных записей SIP
- 10 внутренних номеров
- 10 SIP-серверов
- Поддержка нескольких языков: английский/японский/корейский/французский/немецкий/голландский/испанский/итальянский/польский/португальский/греческий/турецкий/русский/китайский/тра-китайский

Управление терминалами

- Добавление/удаление/импорт/экспорт
- Проверка информации о терминале
- Настройка терминала: сброс настроек, обновление, режим «Не беспокоить»
- Управление конфигурацией: 10 файлов конфигурации терминалов
- Устранение неисправностей: перехват пакетов, syslog
- Локальная телефонная книга: 1000 локальных контактов для каждого терминала
- Удаленная телефонная книга: XML / LDAP
- Журнал вызовов: 20 000 записей
- Статистика вызовов: все, входящие, исходящие, пропущенные, переадресованные

DECT

- Диапазон частот
1880~1900 МГц (Европа/Южная Африка): 10 каналов, стандартная комплектация.
1920~1930 МГц (США): 5 каналов
1893~1906 МГц (Япония): 5 каналов
1880~1895 МГц (Тайвань, Китай): 8 каналов
1910~1920 МГц (Бразилия): 5 каналов
1786~1792 МГц (Южная Корея): 3 канала
1910~1930 МГц (Латинская Америка): 10 каналов
1909~1929 МГц (Аргентина): 10 каналов

Сеть

- Протокол DECT
- Ethernet 10/100 Мбит/с по стандарту IEEE 802.3 (мостовое соединение)
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4 и IPv6
- Статический IP / DHCP
- Аутентификация доступа к сети по стандарту 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711a/u, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus

Протоколы

- DECT
- UDP/TCP/TLS
- RTP/SRTP
- STUN
- DHCP по протоколу
- IPv6
- LLDP
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и обслуживание

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Веб-отладка с выводом пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Syslog

Технические характеристики

- 1 кнопка сброса
- Материал корпуса: пластик
- Вход постоянного тока: 5 В/1 А
- Порты RJ45 × 2: сетевой × 1, для ПК × 1 (объединен с сетевым)
- Питание: 5 В постоянного тока/1 А или PoE
- Потребляемая мощность (PoE): 1,17 – 1,39 Вт
- Потребляемая мощность (блок питания): 0,803–0,94 Вт
- Установка: настенная
- Рабочая температура: от -10 °C до +45 °C
- Температура хранения: от -20 °C до +60 °C
- Влажность при работе: от 5 % до 95 %
- Цвет: темно-серый
- Размеры устройства: 140 × 100 × 26 мм
- Вес изделия: 184,5 г
- Количество в коробке: 10 шт.
- Вес нетто в коробке: 3,1 кг
- Вес брутто в коробке: 3,5 кг
- Сертификаты: CE-EMC/CE-LVD/CE-RF/FCC SDOC/FCC ID/part68/ERP/DOE/CEC/SRRC/ROHS/WEEE/REACH
- Размеры подарочной коробки: 242 × 127 × 59 мм
- Внешние размеры коробки: 320 × 274 × 262 мм

О компании Fanvil

Fanvil Technology Co., Ltd. (Fanvil) — ведущий мировой поставщик устройств A&V-IoT (аудио и видео — Интернет вещей), имеющий три научно-исследовательских центра в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу (Китай), а также три завода в Хуэйчжоу и Шанрао (Китай) и во Вьетнаме. Более 20 лет компания Fanvil специализируется на инновациях в области технологий унифицированных коммуникаций и поставляет на мировой рынок SIP-телефоны и промышленные продукты безопасности на базе протокола SIP, обеспечивая работу различных организаций в таких сферах, как общественные услуги, транспорт, образование, здравоохранение, а также в корпоративном секторе и т. д.

О компании LINKVIL

Как суббренд компании Fanvil, LINKVIL сосредоточится на исследованиях и разработке продуктов беспроводной связи в сфере аудио, видео и Интернета вещей (A&V-IoT). Опираясь на технологии A&V-IoT, LINKVIL способствует полной интеграции систем беспроводной связи. LINKVIL создает экосистему беспроводной связи для различных сценариев использования, чтобы ускорить цифровую трансформацию.

Авторские права

Авторские права © 2022 Fanvil Technology Co., Ltd.

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами, будь то электронными или механическими, путем фотокопирования, записи или иным способом, для любых целей без явного письменного разрешения компании Fanvil Technology Co., Ltd.

Дополнительная

Приведенные выше технические характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все характеристики аппаратного и программного обеспечения, а также физические характеристики должны соответствовать окончательной версии поставляемой продукции.



Fanvil Technology Co., Ltd.

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Адрес: 13-й этаж, здание 2, научно-исследовательский центр Runzhi, улица

Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай

Copyright © 2022 Fanvil Technology Co., Ltd.