



Fanvil A308i консольный IP телефон на Android

Fanvil A308i — это консольный IP-телефон на базе Android, объединяющий аудио- и видеоприложения. Работает на ОС Android 9.0 и поддерживает установку сторонних приложений. Благодаря интеллектуальному речевому алгоритму и микрофону типа «гусиная шея», A308i обеспечивает полнодуплексную голосовую связь с максимальной громкостью до 90 дБ. Встроенная 5-мегапиксельная регулируемая камера обеспечивает видеозвонки высокой четкости. Кроме того, A308i оснащен универсальным кронштейном для настольной и настенной установки.

Основные характеристики

- ✓ 20 SIP-линий, 10-сторонняя аудиоконференция, 3-сторонняя видеоконференция
- ✓ Оснащен микрофоном «гусиная шея» для точного захвата голоса
- ✓ Поддержка полнодуплексных вызовов с громкостью до 90 дБ
- ✓ Встроенная регулируемая 5-мегапиксельная камера
- ✓ Поддержка HD-аудио с кодеками G.722 и Opus
- ✓ Поддержка видеокодека H.264 для видеозвонков премиум-класса
- ✓ Встроенная система вещания и интеркома Fanvil
- ✓ 116 клавиш DSS на 7-дюймовом сенсорном экране
- ✓ Двойной кронштейн: настольная и настенная установка
- ✓ Встроенный Wi-Fi 2.4G/5G
- ✓ Два гигабитных порта, поддержка PoE

Общие характеристики

- 20 SIP-линий
- Микрофон «гусиная шея»
- Полнодуплексная связь
- Видеозвонки HD
- Конференции: 10 участников (аудио), 3 участника (видео)
- Режимы: Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- 7-дюймовый (1024x600) цветной сенсорный экран
- 116 интеллектуальных программируемых клавиш DSS
- Поддержка двухдиапазонного Wi-Fi 2.4ГГц/5ГГц
- Два гигабитных порта, поддержка PoE

Операционная система

- Поддержка сторонних приложений
- Открытый API для интеграции со сторонними приложениями
- ОС Android 9.0 с повышенной безопасностью и совместимостью
- Встроенные приложения:
 - Файлы, календарь, галерея, браузер, Email, калькулятор, Заметки, Запись разговоров, Часы, Видео, музыка



Model	Screen	Network	PoE
A308i	7-inch	10/100/1000Mbps	✓

Функции телефона

- Локальная телефонная книга (2000 записей)
- Удаленная телефонная книга (XML/LDAP, 2000 записей)
- Интеллектуальный поиск контактов и истории звонков
- История звонков (вх/исх/пропущ, 1000 записей)
- Список разрешенных и запрещенных звонков
- Заставка экрана
- Индикация голосовых сообщений (VMWI)
- Программируемые DSS клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Встроенный двухдиапазонный Wi-Fi
 - ✓ 2.4GHz
 - ✓ 5GHz
- Action URL / Active URI
- UaCSTA
- Аудио/Видео запись
- SIP Hotspot
- Multicast
- Action plan
- Режим прослушки

Функции звонка

- Исход / Ответ / Отклонение
- Выкл / Вкл (микрофон)
- Удержание / Возврат
- Ожидание звонка
- Интерком
- Caller ID Display
- Быстрый набор
- Анонимный звонок (Не показывать Caller ID)
- Перевод звонка (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Трансфер звонка
- Парковка/Перехват
- Повтор
- Режим не беспокоить
- Авто-ответ
- Голосовое сообщение
- 10-сторонняя аудиоконференция, 3-сторонняя видеоконференция
- Горячая линия
- Гибкое рабочее место
- BLF

Видео

- Видео декодирование: H.264, H.265 (опционально)
- Разрешение видео: CIF/VGA/4CIF/720P/1080P
- Формат картинки: JPEG/PNG/BMP
- Видео формат: MP4
- Выбор полосы пропускания: 64kbps~4Mbps
- Частота кадрирования: 5~30fps
- Входящее видео может отображаться на весь экран
- Видео звонки
- Предварительное видео
- Камера
- 5 МП (регулируемая)
-

Аудио

- HD Voice Microphone/Speaker (Handset/Hands-free, 0 ~ 7KHz Frequency Response)
- НАС трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz Sampling
- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексное акустическое шумоподавление (AEC)
- Шумоподавление (NR)
- Соккрытие потерь пакетов (PLC)
- Динамически адаптивный Jitter Buffer
- DTMF: In-band, Out-of-Band – DTMF-Relay(RFC2833) / SIP INFO

Сеть

- Физические порты: 10/100/1000 Mbps Ethernet, dual bridged port for PC bypass
- IP Mode: IPv4
- IP конфигурация: Static / DHCP
- Network Access Control: 802.1x

- VPN: OpenVPN (требуется поддержка сторонних приложений)
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- 802.1x
- OpenVPN (Требуется поддержка стороннего приложения)
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и Управление

- Auto-Provisioning через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Web портал управления
- Поддержка Web, Telnet
- Поддержка шифрования конфигурационных файлов AES
- Поддержка обновлений через Web
- Поддержка данных сброса настроек

Физические характеристики

- Цвет: Серый
- LCD x1: 7-дюймовый (1024x600) цветной сенсорный экран
- Физические клавиши x5: Volume -/Volume +/Home/Hands-free/Return
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандарт RJ9 проводная трубка x1
- 1.5M CAT5 Ethernet кабель x1
- Монтажный комплект x1
- RJ9 Port x2: подключение трубки и гарнитуры
- RJ45 Port x2: Сеть x1, ПК x1 (Bridged to Network)
- USB2.0: Type A x1, подключение USB карты
- Ключ безопасности x1
- Питание: 12V/1A or PoE
- Потребляемая мощность (PoE): 3.52~ 10.76W
- Потребляемая мощность (адаптер): 2.38~8.6W
- Рабочая температура: 0~45°C
- Рабочая влажность: 10~95%
- Монтаж: Настольный, настенный
- Габариты устройства
 - Настольное крепление (45°): 265 x 172.1 x 145.2mm
 - Настольное крепление (50°): 265 x 161.7 x 154.5mm
- Габариты упаковки: 337 x 218 x 81mm
- Габариты упаковки: 456 x 430 x 357mm (10 штук)

Указанные выше характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические характеристики должны соответствовать конечной продукции. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите: www.fanvil.com

www.fanvil.com

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China, 518100

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

