



i18S IP видео интерком

SIP вызывная панель Fanvil i18S использует стандартный IP/RTP протокол связи, и совместима с АТС известных производителей. Домофон уличного исполнения в металлическом и вандализационном корпусе. Поддерживает классы защиты IP65 и K10. Имеет встроенное реле и позволяет открывать двери / шлагбаумы или ворота удаленно. Один из лучших способов коммуникаций: аудио и видео в HD, а также как средство массового оповещения.

Преимущества

- ✓ Лаконичный дизайн и простая установка (наружный или внутренний монтаж)
- ✓ HD камера с ночным видением; поддержка HD видео связи
- ✓ Уровень звука операторского качества HD аудио с 3 Вт динамиком и эхоподавлением; адаптация в шумной среде.
- ✓ Функциональность: Безопасность, средство связи и оповещения
- ✓ Широкий температурный диапазон: поддержка от -40 до +70 °C
- ✓ Высокая совместимость – Работает с популярными платформами: Asterisk, FreePBX, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д.



Модель	Сеть	Кнопка	Камера
i18S	10/100Mbps	1	V

Функция контроля доступа

- Две SIP линии, поддержка SIP 2.0(RFC3261) и связанных RFC
- POE
- Громкая связь
- Автоподнятие по умолчанию
- Поддержка внутреннего замка или внешнего источника питания
- Возможна настройка DSS клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Action URL/Active URI удаленный контроль

Аудио

- Узкополосные кодеки: G711a/u, G723. 1. G.726-32K, G.729AB
- Широкополосный кодек: G. 722
- Громкая связь с акустическим эхоподавлением (AEC)-96 мс
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF(RFC2833)/SIP Info

Видео

- Сенсор: 1/2.7" цветной CMOS
- 2 мегапикселя
- Видео кодек: H.264
- Разрешение: основной поток 1280×720@25 к/сек
Доп. поток 704×576(D1)@25 к/сек
Углы обзора: 112° (Г), 84° (В)

- Минимальное освещение: 0.1 люкс, поддержка ИК подсветки

Сеть / Протоколы

- Поддержка POE
- Первичный и вторичный DNS
- Поддержка RTSP
- Поддержка SNTP клиента
- Поддержка VPN L2TP/ OpenVPN
- Поддержка SRTP
- Поддержка HTTP/HTTPS web pages
- Поддержка Qos: 802. 1p/q, DSCP
- Поддержка MD5 authentication
- Поддержка Web фильтра
- DHCP/static/PPPOE
- Поддержка STUN

Установка и обслуживание

- Авто провиजनинг через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-интерфейс
- Дамп пакетов в веб-интерфейсе
- Импорт / Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- 1 DSS клавиша (Быстрый набор)
- 1 интерфейс замыкания
- 1 реле: NC/NO цепи, DC30 В / 1А, AC125В / 0.5А
- Активное питание: 12В/500mA DC
- Микрофон: -38db
- Динамик: 4Ω/3W
- WAN порт: RJ-45, 10/100M
- Питание: 12В 1А DC или POE
- Сетевой кабель: CAT5 или лучше

- Метод установки: На стену или внутрь стены с доп. креплением EX31
- Температура хранения: -40-70°C
- Рабочая температура: -40-70°C
- Допустимая влажность: 10~90%
- Уровень защиты: IP65 и IK10
- Габариты устройства: 223x130x74 мм (В x Ш x Г)
- Габариты коробки: 310x175x115 мм (В x Ш x Г)
- Транспортировочная упаковка: 370x370x330 мм (6 штук)
- Вес: 1800 гр.

Данные характеристики могут быть изменены в будущем без предварительного уведомления. Все программные / аппаратные возможности основываются на функционале отправленных устройств.

Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

