

Fanvil H603W Wi-Fi телефон

Fanvil H603W — это гостиничный Wi-Fi-телефон, отличающийся экономичностью, многофункциональностью и элегантным внешним видом. Он оснащен 6 программируемыми клавишами для горячей линии. H603W имеет встроенный двухдиапазонный модуль Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 6). Он обеспечивает стабильную и эффективную связь в различных беспроводных сетевых средах с быстрыми возможностями роуминга. Изготовлен из антибактериальных материалов для эффективного предотвращения роста бактерий, обеспечивая здоровье и безопасность гостей, а также улучшая пользовательский комфорт. Кроме того, он поддерживает HD-аудио. Он также оснащен батареей высокой емкости, обеспечивающей длительную работу без нагрузки. Это обеспечивает высокое качество пользовательского опыта и снижает затраты на развертывание в отеле.

Преимущества

- ☑ 6 прогр. клавиш для заказа услуг отеля
- ☑ Встроен модуль 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6)
- ☑ Антибактериальный материал поверхности для защиты здоровья гостей
- ☑ IEEE 802.11k/v/r для быстрого роуминга и автоматического переключения сетей
- ☑ Поддержка шифрования WPA/WPA2-PSK и 802.1X EAP для безопасной связи
- ☑ 1900mAh батарея, 8.1 часов в режиме разговора, 159 часов в режиме ожидания*
- ☑ База поддерживает быструю зарядку телефона, до 20 Вт

*Все данные тестирования получены в ходе внутренних испытаний в лаборатории Fanvil, фактическое время зависит от сценария применения.



Основные

- 2 SIP линии
- HD звук
- Встроен модуль 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6)
- Трубка / Громкая связь
- Интеллектуальные DSS клавиш (быстрый набор)
- Стандартный интерфейс Type-C
- Настольная зарядная док-станция
- Адаптер питания (12 В/3 А)

Функции телефона

- Программные DSS клавиши
- Встроен модуль 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi (Wi-Fi 6)
 - 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 - 5GHz, 802.11 a/n/ac/ax
- Action URL / Active URI
- Веб набор
- План набора
- SIP хотспот(клиент)
- Мультикаст
- Синхронизация времени по сети

Функции вызова

- Вызов / Ответ

- Выключить / включить звук
- Быстрый набор
- Голосовая почта
- Горячая линия

Аудио

- Широкополосный ADC/DAC 16KHz семплинг
- Контроллер HAC
- Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729AB, G723.1, G726, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Сокращение потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: внутриполосный, внеполосный – DTMF-ретрансляция (RFC2833) / SIP INFO
- VQM мониторинг качества звука

Сеть

- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP Конфигурация: Статика / DHCP / PPPoE
- Wi-Fi шифрование: WPA /WPA2-PSK /802.1X EAP

- Контроль доступа сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN: 802.1P/Q
- QoS
- LLDP
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)

Управление питанием

- Индикация зарядки
- Индикация полной зарядки
- Индикация низкого заряда батареи
- Автоматическое включение при зарядке после ненормального выключения

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автопроектирование через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069

- Портал веб-управления
- Снятие дампа через Веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- Клавиатура: 24 клавиша, включая
 - 12 стандартных телефонных клавиш
 - 6 DSS клавиш
 - 5 функциональные клавиши (Громче/Тише/ВыклМик)
 - 1 клавиша для громкой связи
- Зарядная док-станция x1
- Перезаряжаемая литиевая батарея x1 1900 мАч
- Питание: DC 12В/3А (Вход питания док-станции)
- Порт зарядки: Type-c
- Порт быстрой зарядки: Type-A & Type-c, до 20Вт
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
 - На столе
- Цвет: Черный
- Кол-во в транспортной упаковке: 6 шт.
- Вес нетто трансп. упаковки: 3.61 кг
- Вес брутто трансп. упаковки: 3.95 кг
- Габариты устройств:
 - Трубка: 215*55*17.5 мм
 - База: 144.5*61.5*94.5 мм
- Габариты упаковки: 102*91*233мм
- Габариты трансп. упаковки: 295*224*243мм (6 шт.)

