



i16S-02P/i16SV-02P SIP-интерком

Вызывная панель i16S-02P/i16SV-02P предназначена для использования на улице и отличается высокой надежностью, поддержкой HD-аудио/видео и степенью защиты IP65/IK10. Он сочетает в себе функции безопасности, аудио/видеодомофона и вещания, предлагая пользователям оптимальное решение для связи.

Основные возможности

- ✓ Встроенная HD-камера с инфракрасной подсветкой, используется кодек H.264 (только i16SV-02P)
- ✓ Всесезонное исполнение IP65.
- ✓ Прочный корпус из литого алюминия с защитой IK10.
- ✓ Противокражная сигнализация: сигнализация срабатывает, как только крышка отсоединяется от корпуса, и одновременно передает данные в центр управления.
- ✓ Высокое качество звука благодаря встроенному динамику мощностью 3 Вт и акустическому экоподавлению.
- ✓ Аудиовыход, возможность подключения внешнего активного динамика.
- ✓ Встроенные 2 входа и 2 выхода для управления.
- ✓ Поддержка встроенного слота для карты памяти для хранения данных или автономной трансляции аудио.



i16S-02P



i16SV-02P

Режим	Сеть	Кнопка	Камера
i16S-02P	10Мбит/с, 100Мбит/с	2	×
i16SV-02P	10Мбит/с, 100Мбит/с	2	✓



Основные

- 2 SIP-линии
- Быстрый набор номера
- Связь с IP-камерой для видеодомофона
- Устное объявление IP-адреса (на английском языке)
- Трансляция MP3
- Поддержка программируемых кнопок DSS
- Поддержка монофонического активного динамика
- Выход для записи обратной связи
- Переключение входного и исходящего сигнала
- Поддержка карты памяти
- Поддержка PoE

Функции устройства

- Автоматический ответ
- Программируемые кнопки DSS
- Регулировка громкости с помощью кнопки или веб-страницы
- Синхронизация времени по сети
- Планирование времени (управление задачами)
- Многоадресная рассылка входящих вызовов
- Функция динамической многоадресной рассылки
- HTTP API
- URL-адрес действия / Активный URI

Функции вызова

- Исходящий вызов / ответ / отклонение
- Ожидание вызова
- Интерком, Многоадресная рассылка
- Быстрый набор номера

- Анонимный звонок (скрыть идентификатор вызывающего абонента)

Аудио

- Узкополосный кодек: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексная громкая связь с АЕС
- DTMF: внутриполосный, внеполосный (RFC2833/ информация SIP)

Видео (только для i16SV-02P)

- Сенсор: 1/2,8" цветной CMOS
- Разрешение: 2 Мп
- Видеокодирование: H.264
- Разрешение: 720P/1080P
- Минимальная освещенность: 0,1 лк, поддержка инфракрасной подсветки
- Угол обзора:
 - Диагональ: 126°
 - Горизонталь: 98°
 - Вертикаль: 65°

Сеть

- Физическая: Ethernet 10/100 Мбит/с
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Конфигурация IP: Статический IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN

- LLDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Веб-выгрузка пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Технические характеристики

- 2 кнопки DSS (поддержка светодиодной индикации)
- 1 порт RJ45: подключение к сети
 - Питание по Ethernet (IEEE 802.3af), класс 3
- 1 линейный выход: подключение к активным колонкам
 - Выход: регулировка громкости, максимальное напряжение до 1,2 В (пиковое значение).
 - Порт: клемма
- Выходной порт записи x1: подключение аудиоустройства

- Выход: смешанный выход для записи голоса с локального микрофона и голоса во время звонка
- Сопротивление: 15 Ом
- Порт: клемма
- Порты для защиты от короткого замыкания x2 (встроенное реле)
 - Реле: Макс. DC 30В / 2А, AC125 В / 0.5А
 - Активный импульсный выход: 12В/500мА DC (поддерживается только 1 реле)
 - Порт: клемма
- Переключатель противокражной сигнализации x1
- Разъем SD-карты x1: подключение SD-карты
- Порт постоянного тока x1: вход питания постоянного тока
 - Вход питания постоянного тока: DC 12 В~24 В/1А
 - Порт: 2-контактная клеммная колодка
- Динамик: 3 Вт/4 Ом
- Уровень защиты: IP65 и IK10
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Установка: настенный монтаж
- Рабочая температура: -30°C ~ 60°C
- Температура хранения: -40°C ~ 70°C
- Рабочая влажность: 10~95%
- Вес нетто/коробка: 9,5 кг
- Вес брутто/коробка: 10,05 кг
- Габариты устройства: 195x120x40 мм
- Габариты подарочной коробки: 260x165x62 мм
- Внешние габариты коробки: 348x328x280 мм (10 шт.)

Вышеуказанные характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические характеристики должны соответствовать окончательной версии выпускаемой продукции.

