



Fanvil i10S/i10SV/i10SD SIP мини интерком

Fanvil i10S / i10SV / i10SD -серия мини аудио и видео SIP интеркомов. Сделаны для внутреннего монтажа, но имеют пыле и влагозащиту по стандарту IP54. Для передачи медиапотока используется стандартный протокол IP / RTP / RTSP. Устройство имеет компактный внешний вид и обладает широким функционалом, устанавливается на стене, и может использоваться в качестве дополнения к современным системам унифицированных коммуникаций.

Преимущества

- ✓ Клавиша экстренного вызова. Простота и удобство настройки
- ✓ IP54 пыле и влагозащита
- ✓ Широкий температурный диапазон работы от -20C до +50C
- ✓ Встроен динамик мощностью 1 Вт и эхоподавление
- ✓ Встроено реле управления входа/выхода
- ✓ Различные сценарии для безопасности: аудио / видеодомофон и оповещение
- ✓ Порт 10/100 Мбит и поддержка PoE
- ✓ Совместимость с основными IP АТС: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д



i10S



i10SV



i10SD

Модель	Сеть	Кнопка	Камера
i10S	10/100 Мбит	1	×
i10SV	10/100Мбит	1	✓
i10SD	10/100Мбит	2	×



Основные

- 2 SIP линии
- Быстрый набор
- Стыковка с IP камерой для создания SIP видеовызова
- Голосовое оповещение об IP адресе (на Английском)
- Сухие контакты вход и выход
- Поддержка порта программируемой DSS клавиши
- PoE встроено

Функции устройства

- Автоответ
- Программирование DSS клавиш
- Синхронизация времени по сети
- Планировщик задач (по времени)
- Входящие вызовы по мультикаст
- Функция мультикаст
- HTTP API
- Action URL / Active URI

Функции вызова

- Исходящие/Ответ/ Отбой
- Ожидание вызова
- Интерком, Мультикаст
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Скрытие caller ID)
- Парковка вызова/Перехват (зависит от АТС)

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729A/B
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексная громкая связь с эхоподавлением
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)

Видеокамера(только i10SV)

- Сенсор 1/5" цветной CMOS
- 2 Мегапикселя
- Видеокодек: H.264
- Разрешение : 720P/1080P
- Минимальное освещение: 40%
- Углы обзора:
 - Диагональ: 73°
 - Горизонталь: 63.3°
 - Вертикаль : 49.6°

Сеть

- Порт: 10/100 Мбит Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статичный IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN

Развертывание и управление

- Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Снятие дампа
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Физические характеристики

- DSS клавиша (по модели)
 - i10S/i10SV: 1 клавиша DSS (клавиша быстрого набора)
 - i10D: 2 клавиши DSS
- Клавиша сброса x1: аппаратный сброс, используется для перезапуска устройства.
- Порт RJ45 x1: порт WAN
- Порт WAN: подключение к Интернету или локальной сети, поддержка PoE
- Реле MAX DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
- Интерфейс: съемная клеммная колодка
- Интерфейс ввода питания x1: подключение к источнику питания
- Вход постоянного тока: DC12V / 1A
- PoE level: Class 3
- Уровень защиты: IP54
- Материал корпуса: ABS-пластик
- Установка: на стене
- Рабочая температура: -20°C~ 50°C
- Температура хранения: -30°C~ 60°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Габариты устройства: 88 x 88 x 32 мм
- Габариты упаковки: 95x108x40 мм
- Транспортная упаковка: 241x225x215 мм (20 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

								
								

Адрес: 10-й этаж, блок А, Глобальный центр науки и инноваций Даоцзи, Ул.2-я северная Хунланг, Синьань, район Баоань, Г.Шэньчжэнь, Китай
Тел: +86-755-2640-2199 Факс: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

