



DH301D Pro

Беспроводная гарнитура LINKVIL DECT

Техническ

LINKVIL DH301D Pro — это усовершенствованная беспроводная гарнитура DECT с многофункциональной базой, разработанная для профессиональной и высокоэффективной связи. Благодаря сочетанию двухрежимной связи DECT и Bluetooth она плавно переключается между ПК, мобильными устройствами или VoIP-телефоном. Встроенная база DECT служит зарядной док-станцией, DECT-приемником и громкой связью, позволяя легко управлять вызовами с помощью переключения одним нажатием между режимом личной гарнитуры и режимом громкой связи. Оснащенная функцией шумоподавления на базе искусственного интеллекта, улучшением качества голоса и поворотным микрофоном на 270°, модель DH301D Pro обеспечивает кристально чистый звук даже в шумных условиях. Благодаря стабильной связи DECT на большом расстоянии и гибкости Bluetooth 5.3, DH301D Pro обеспечивает унифицированный и удобный опыт для гибридной работы, мобильного сотрудничества и профессиональной коммуникации.

Основные особенности



- Встроенная гарнитура и многофункциональная база DECT упрощают повседневную коммуникацию
- Автоматическое сопряжение DECT между гарнитурой и базой для простой настройки
- База DECT сочетает в себе зарядную док-станцию, DECT-приемник, встроенный динамик и микрофон, а также кнопки управления
- Двухрежимная технология DECT 6.0 и Bluetooth 5.3 позволяет переключаться между ПК, мобильными устройствами и VoIP-телефонами
- Стабильное DECT-соединение обеспечивает высокую устойчивость к помехам
- Шумоподавление и улучшение качества голоса с помощью искусственного интеллекта и поворотного на 270° микрофона
- Встроенный индикатор Busylight четко отображает статус вызова, чтобы свести к минимуму прерывания
- Совместима с большинством VoIP-телефонов серии Fanvil V/X

Технические характеристики

Гарнитура DH30

Микрофон	Тип	1 всенаправленный аналоговый микрофон
	Чувствительность	-38±2 dBFS/Па
	Частотный диапазон	100 Гц—10 кГц
Динамик	Размер	φ32 мм
	Максимальная входная мощность	20 мВт
	Чувствительность	115±3 дБ
	Диапазон частот	20 Гц—20 кГц
	Полоса пропускания в музыкальном режиме	20 Гц—20 кГц
	Полоса пропускания в режиме разговора	100 Гц—8 кГц
Аккумулятор	Тип	Литий-полимерный аккумулятор
	Емкость аккумулятора	400 мАч
	Время зарядки	2 ч (5 В/0,5 А)
	Время разговора (режим DECT)	10 ч
	Время разговора (режим Bluetooth)	21 ч
	Время прослушивания музыки (режим DECT)	10 ч
	Время прослушивания музыки (режим Bluetooth)	24 ч
	Время работы в режиме ожидания (режим DECT)	85 ч
	Время работы в режиме ожидания (режим Bluetooth)	120 ч

Базовая станция DB30 DECT

Микрофон	Тип	1 всенаправленный аналоговый микрофон
	Чувствительность	-38±2 dBFS/Па
	Частотный диапазон	100 Гц—10 кГц
Динамик	Размер	φ32 мм
	Максимальная входная мощность	20 мВт
	Чувствительность	115±3 дБ
	Диапазон частот	20 Гц—20 кГц
	Полоса пропускания в музыкальном режиме	20 Гц—20 кГц
	Полоса пропускания в режиме разговора	100 Гц—8 кГц

DH301D Pro

Аудио		Кристально чистый звук
	Особенность	Технология полного дуплекса
		Шумоподавление с помощью искусственного интеллекта (AI ENC)
	Защита слуха пользователя	EN50332
Возможности подключения	Подключение	ПК / мобильные устройства / VoIP-телефон
	Способ	Bluetooth, база DECT, USB-кабель
	Подключение к DECT-базе	Автоматическое сопряжение гарнитуры
	Дальность действия беспроводной связи DECT	180 м / 590 футов (на открытой местности)
	Диапазоны частот DECT	1880–1900 МГц (ЕС); 1920–1930 МГц (США/Канада)
	Безопасность DECT (уровень)	Аутентификация уровня C — DSAA2, шифрование —

		DSC2 (128 бит)
	Версия Bluetooth	5.3
	Профили Bluetooth	HFP, HSP, A2DP, SPP, AVRCP
	Дальность действия Bluetooth	50 м (на открытой местности)
	Список сопряженных устройств Bluetooth	До 8 устройств
	Одновременные соединения по Bluetooth	2
Совместимость	См. соответствующий список совместимых устройств Fanvil	
Общие характеристики	Способ зарядки	USB-кабель / DECT-база
	Размеры подарочной коробки	260 x 211 x 99 мм
	Размеры картонной коробки	457 x 385 x 218 мм (10 шт.)
	Вес гарнитуры DH30	100 г
	Вес базы DB30 DECT	232 г
	Вес нетто в коробке	9,28 кг
	Вес коробки брутто	10,78 кг
	Рабочая температура	От 0 °C до +50 °C
	Рабочая влажность	от 10% до 95% относительной влажности
	Комплектация	Гарнитура DH30
		Базовая станция DB30 DECT
		Блок питания 5 В/2 А
		USB-кабель длиной 1,5 м
		Краткое руководство
		Информация о безопасности и декларация
Соответствие	  	

О компании LINKVIL

Как суббренд Fanvil, LINKVIL специализируется на исследованиях и разработке продуктов для беспроводной связи в сфере аудио, видео и Интернета вещей (A&V-IoT). Опираясь на технологии A&V-IoT, LINKVIL помогает клиентам обеспечить полную интеграцию систем беспроводной связи и создает экосистему беспроводной связи для различных сценариев, чтобы помочь разным отраслям ускорить цифровую трансформацию.

Авторские права

Copyright © 2026 Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не может быть воспроизведена или передана в любой форме и любыми средствами, электронными или механическими, путем фотокопирования, записи или иным способом, для любых целей без явного письменного разрешения Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Дополнительная информация

Вышеуказанные технические характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все характеристики аппаратного и программного обеспечения, а также физические характеристики должны основываться на окончательной версии поставляемых продуктов.

Для получения дополнительной информации посетите: www.fanvil.com

Fanvil | LINKVIL

Fanvil Link Technology Co., Ltd.

Веб-сайт: www.fanvil.com

Тел.: +86-755-2640-2199

Эл. почта: sales@fanvil.com

Адрес: 13-й этаж, здание 2, научно-исследовательский центр Runzhi, улица Синьань, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай