

Базовый IP-телефон V50G

V50G — это стильный, высокопроизводительный IP-телефон начального уровня с 2,3-дюймовым экраном 132x64 пикселя, поддержкой 2 SIP-линий и 6-канальной аудиоконференции, поддержкой блока питания PoE и HD-голосом. Он может соответствовать требованиям различных предприятий и обеспечить пользователям отличное взаимодействие и комфортный опыт мгновенного интернет-общения.



2 линии SIP



HD



Opus



1000 Мбит/с



PoE включен



6-сторонняя
аудиоконференция



IPv4/IPv6/
IPv4&IPv6



HAC



Гарнитура
EHS

Основные моменты

- ✓ 2,3-дюймовый 132x64 пиксель с матричной матрицей (с подсветкой)
- ✓ Поддержка аудиокодеков G.722 и Opus, HD аудио на громкой связи и на телефоне
- ✓ Поддержка 6-сторонней аудиоконференции
- ✓ Быстрый Ethernet — 10/100/1000 Мбит/с Ethernet, интегрированный PoE
- ✓ Телефонный телефон HAC HD Voice и полноценная дуплексная аппаратная конфигурация для hands-free динамика, чтобы обеспечить пользователям выдающийся аудиопыт
- ✓ Два способа установки: настольная подставка и настенная монтажная
- ✓ Совместим с гарнитурой EHS

Оригинальные функции

- 2,3-дюймовый 132x64 пиксельный экран с матрицей с точки (с подсветкой)
- 2 линии SIP
- HD-голос
- PoE включен
- Режим телефона / hands-free / гарнитуры
- Настольная подставка / настенная установка (опционально)
- Опциональный внешний блок питания
- Трубка с датчиком эффекта Холла

Функции телефона

- Местный телефонный справочник (1000 записей)
- Удаленный телефонный справочник (XML/LDAP)
- Журналы звонков (вход/выезд/пропущено, 1000 записей)
- Список заблокированных/разрешенных
- Заставка
- Ожидание голосового сообщения (VMWI)
- Программируемые программные клавиши
- Синхронизация времени сети
- Поддержка беспроводной гарнитуры Poly (через кабель Poly APD-80 EHS)
- Поддержка беспроводной гарнитуры Jabra (через кабель Fanvil EHS20)
- Поддержка записи (через сервер)
- URL действия / Активный URI
- XML-браузер
- uaCSTA
- Настраивайте рингтон входящего звонка
- Time Plan (временная перезагрузка/перезагрузка вперед/аппрейд/конфиг с таймером)
- Скрытый DTMF
- Гарнитура

Функции вызова

- Крик / Ответь / Ответ
- Отключение звука / включение звука (микрофон)
- Ожидание звонка / Возобновление / Ожидание звонка
- Домофон
- Дисплей идентификатора звонящего
- Быстрый набор
- Анонимный звонок (скрыть идентификатор звонящего)/Заблокировать анонимный звонок
- Звонок вперед (всегда/занято/без ответа)
- Перевод звонков (без присмотра)
- Парковка/посадка звонков (в зависимости от сервера)
- Redial/Predial
- Перезвонить
- Do-Not-Disturb(DND)/Timed DND
- Автоответ
- SIP SMS
- Голосовое сообщение (на сервере)
- 6-сторонняя аудиоконференция
- Горячая линия
- Хот-Дескинг
- Прямой IP-звонок без SIP-прокси
- Нечеткий поисковый звонок
- План действий
- Тарифный план

- Домофон
- Завершение вызова/Автоматический повторный набор
- Основные и резервные SIP-серверы
- Стандартная Ext Line
- Мультикаст

Аудио

- HD голос: HD трубка, HD динамик
- Широкополосная дискретизация АЦП/ЦАП 16 кГц
- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексный акустический эхо-гнетитель (AEC)
- Обнаружение голосовой активности (VAD) / генерация комфортного шума (CNG) / оценка фоновых шумов (BNE) / шумоподавление (NR) / автоматическое управление усилением (AGC)
- Сокрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер-буфер
- DTMF: Внутри диапазона, вне диапазона (RFC2833/ SIP INFO)
- Мониторинг качества голоса VQM

Сеть

- Физический: 10/100/1000 Мбит/с Ethernet, двухмостовой порт для обхода ПК
- IP-режим: IPv4/IPv6/IPv4 и IPv6
- Конфигурация IP: статический IP / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа к сети: 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS
- RTPC-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- DNS-SRV (RFC 3263)
- Поддержка резервных серверов
- Агент
- Взаимная аутентификация https

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543) v2(RFC3261)
- UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP (Необязательно/Обязательно)
- ОШЕЛОМЛЕНИЕ
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- 802.1p/Q
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 и AES256
- IEEE 802.3az

Развертывание и управление

- Автоматическое провизионирование через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Скриншот
- Портал управления веб-сайтом
- Веб-дамп пакетов
- Конфигурация Экспорт / Импорт
- Импорт/экспорт телефонных справочников
- Обновление прошивки
- Syslog
- Сетевой межсетевой экран

Физические характеристики

- ЖК-дисплей: 132x64 пикселя, экран с матрицей с точки (с подсветкой)
- Клавиатура: 24 клавиши, включая
- 3 функциональных клавиши (Mut, Headset, Redial)
- 4 Мягкие клавиши
- 2 Навигационные клавиши
- 12 стандартных клавиш телефонных цифр
- 2 клавиши регулировки громкости, понижение/увеличение (слева/справа)
- 1 Клавиша без рук
- HD Handset (RJ9) x1
- Трубка с переключателем Hall
- Стандартный провод трубки RJ9 x1
- 1,5M Ethernet-кабель CAT.5E x1
- Стольная стойка x1
- Индикатор состояния x1 (красный)
- Порт RJ9 x2: Трубка x1, Гарнитура x1
- Порт RJ45 x2: Сеть x1, ПК x1 (Мост к сети)
- Охранный слот x1
- Питание: DC5V/1A или PoE
- PoE соответствует стандарту IEEE 802.3af
- Адаптер питания: Вход: 100-240VAC~50/60Hz
- Выход: 5V/1A
- Энергопотребление (адаптер): 0,89~1,72 Вт
- Энергопотребление (PoE): 1.45~2.37W
- Рабочая температура: 0~45°C
- Рабочая влажность: 10~95%
- Установка:
- Настольная подставка
- Настенная установка (опционально)
- Цвет: темно-серый
- Количество/CTN: 10 штук
- N.W/CTN: 8,4 кг
- Жир/CTN: 9,0 кг
- Размеры устройства:
- Настольная подставка (40°):
- 173,0x185,0x169,9 мм
- Настольная подставка (45°):
- 173,0x173,9x178,0 мм
- Настенные крепления:
- 173,00x91,34x215,55 мм
- Размеры подарочной коробки: 250x220x55 мм
- Внешние размеры CTN: 460x300x270 мм (10 участков)