



CS40

Спикерфон для
конференций

Громкий спикерфон с улучшенными функциями передачи голоса. Разработан для средних конференц-комнат.

- Гибкое подключение с USB-A/C и Bluetooth
- 5 Вт*2 громких динамика для средних конференц-залов
- Совместимость с популярным ПО UC/видеоконференций
- Современный дизайн подходит для всех типов конференц-залов

■ ■ Функции ■ ■



Удобная совместимость

USB-A/C и Bluetooth поддержка



10 ч. в режиме разговора,
8 ч. в режиме музыки,
16 ч. в режиме ожидания
батарей

Стильный дизайн

Классный внешний вид с тканевым покрытием динамика и подсветкой подходит для всех типов конференц-залов. Меньше проводов - больше места на вашем столе.



Громкий динамик + трио-микрофон

Динамики 5 Вт*2 для средних конференц-залов
Три-всенаправленный микрофон для диапазона приема
голоса 3 метра, ENC, ANS и AGC включены

Быстрый доступ через сенсорные кнопки

Поднять/Отменить | Увеличить/уменьшить громкость |
Отключить звук | Bluetooth

■ Характеристики ■

Микрофон

- Тип: 3 всенаправленных аналоговых микрофона
- Диапазон приема голоса: 3 м
- Чувствительность: -32 дБФ
- Частота: 20 Гц ~ 8 кГц
- Подавление окружающего шума (ENC)
- Регулируемое шумоподавление (ANS)
- Автоматическая регулировка усиления (AGC)

Динамик

- Размер/Номинальная мощность: ф52 мм*2/ 4 Ом 5 Вт
- Чувствительность: 87 дБ ± 2 дБ
- Диапазон частот: 100 Гц ~ 20 кГц
- Полоса пропускания в музыкальном режиме: 100 Гц ~ 20 кГц
- Полоса пропускания в режиме разговора: 100 Гц ~ 20 кГц

Подключение

- Подключение к ПК/мобильному устройству: USB-A/C, Bluetooth
- Bluetooth
- Версия: Bluetooth 5.4
- Профили: HSP V1.2, HFP V1.7, A2DP V1.2
- Рабочий диапазон: до 20 м
- Список сопряжения: до 8 устройств
- Одновременные подключения: 2

Батарея

- Время разговора: до 10 часов
- Время прослушивания музыки: до 8 часов
- Время ожидания: 16 часов
- Время зарядки: 3,5 часа
- Емкость аккумулятора: 4000 мАч

Физические характеристики

- Размеры
 - Продукт: 300*120*38 мм
 - Длина кабеля: 1,2 м
 - Упаковка: 335*149*66 мм
 - Трансп.коробка: 355*318*355мм (10 шт.)
- Вес
 - Устройство: 549 г
 - Вес нетто коробки: 7,68 кг
 - Вес брутто коробки: 8,4 кг
- Температура и влажность
 - Рабочая температура: -10°C-60°C
 - Температура хранения: -20°C-80°C
 - Рабочая влажность: 10% - 95%RH
- Комплектация
 - CS40 спикерфон
 - Краткая инструкция

О компании FANVIL

FANVIL Technology Co., Ltd. (FANVIL) — ведущий мировой поставщик устройств A&V-IoT (Audio& Video- IoT) с тремя научно-исследовательскими центрами в Пекине, Шэньчжэне и Сучжоу, Китай, и тремя заводами в Хуэйчжоу и Шанжао, Китай и Вьетнам. FANVIL более 20 лет занимается инновациями в области технологий унифицированных коммуникаций и поставляет SIP-телефоны и промышленные продукты безопасности SIP на мировой рынок. Будучи пионером в применении стандартизированных сетевых коммуникационных технологий и аудио- и видеотехнологий для создания A&V IoT, мы стимулируем цифровую трансформацию для множества отраслей.

LINKVIL

Как суббренд FANVIL, LINKVIL сосредоточится на исследованиях и разработках беспроводных коммуникационных продуктов A&V-IoT. Основываясь на технологиях Audio & Video -IoT, LINKVIL помогает достичь полного соединения беспроводных коммуникационных систем. LINKVIL создает беспроводную коммуникационную экосистему для множества сценариев, чтобы ускорить цифровую трансформацию.

Авторские права © 2024 FANVIL Technology Co., Ltd.

Все права защищены. Никакие части этой публикации не могут быть воспроизведены или переданы в любой форме или любыми средствами, электронными или механическими, путем фотокопирования, записи или иным образом, для любых целей, без прямого письменного разрешения FANVIL Technology Co., Ltd.

Дополнительная информация

Указанные выше характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления.

Для получения дополнительной информации посетите: www.fanvil-ee.com

Сертификаты

**FANVIL | LINKVIL**

FANVIL Technology Co., Ltd.

Web: www.fanvil-ee.com

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Copyright © 2024 Fanvil Technology Co., Ltd.