



Fanvil Y501-Y/Y501W-Y/Y501-Y-E/Y501W-Y-E

SIP-интерком для здравоохранения

Медицинские интеркомы Fanvil серии Y501-Y с поддержкой SIP специально разработаны для домашнего ухода, домов престарелых и других помещений, обеспечивая экстренную связь, защиту, оповещение и т.д. Они оснащены HD-аудио, 2 SIP-аккаунтами, съемными DSS-клавишами, имеют степень защиты IP54 от воды и пыли, а также встроенный Wi-Fi 2,4G и 5G (Y501W-Y/Y501W-Y-E). Серия Y501-Y предлагает различные варианты установки: стандартный 86-й короб и настенный монтаж, обеспечивая своевременную связь в медицинских учреждениях.

Основные возможности

- ✓ Поддержка аудиокодексов G.722 и Opus.
- ✓ Поддержка специальной беспроводной кнопки 433 МГц.
- ✓ Оснащена 2 учетными записями SIP и 6 съемными функциональными кнопками из антибактериального материала.
- ✓ Поддержка HD-аудио с кодеками G.722 и Opus
- ✓ Встроенный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- ✓ Встроенный 1 интерфейс ввода/вывода с защитой от короткого замыкания
- ✓ Водонепроницаемость и пылезащита IP54
- ✓ Поддержка питания PoE
- ✓ Поддерживается настенный монтаж (Y501-Y/Y501W-Y) и встраиваемая установка в 86-секционный короб (Y501-Y-E/Y501W-Y-E).



Режим	Сеть	Кнопка	PoE	Wi-Fi
Y501-Y	10Мбит/с, 100Мбит/с	6	✓	×
Y501W-Y	10Мбит/с, 100Мбит/с	6	✓	Wi-Fi 2.4 ГГц / 5 ГГц
Y501-Y-E	10Мбит/с, 100Мбит/с	6	✓	×
Y501W-Y-E	10Мбит/с, 100Мбит/с	6	✓	Wi-Fi 2.4 ГГц / 5 ГГц

Основные

- 2 SIP-линии
- Автоматический ответ
- Звук HD
- Поддержка PoE
- Встроенный Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- Функция внутренней связи
- Внешний источник питания (опционально)

Функция внутренней связи

- Поддержка настраиваемых клавиш DSS
- Поддержка беспроводной кнопки (опционально)
- Синхронизация времени по сети
- Встроенный Wi-Fi
 - 2,4 ГГц, 802.11 b/g/n
 - 5 ГГц, 802.11 a/n
- URL-адрес действия / Активный URL

Аудио

- Узкополосный кодек: G.711a/u, G.729AB, G.723.1, G.726, iLBC
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Дуплексная внутренняя связь с акустическим эхоподавителем

(AEC)

- Обнаружение голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фоновых шумов (BNE)
- Скрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный буфер помех до 300 мс
- DTMF: Внутриволосный, вневолосный - DTMF-ретранслятор (RFC2833) / ИНФОРМАЦИЯ О SIP

Сеть

- Физическая: Ethernet 10/100 Мбит/с
- Wi-Fi: 2,4 ГГц и 5 ГГц (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Конфигурация IP: Статический / DHCP / PPPoE
- Шифрование Wi-Fi: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP

- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Веб-выгрузка пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Технические характеристики

- Серия Y501-Y: 6 кнопок DSS (Завершение, Медсестра, Ассистент, Вызов, Смена повязки, Инфузия)
- Поддерживается до 10 беспроводных кнопок
- Индикатор состояния: Красный (регистрация не удалась, сетевая аномалия), Зеленый (регистрация прошла успешно, вызов)

- 1 порт RJ45
- 1 тревожный вход
- 1 реле: контакты NC/NO, макс. DC 30 В/1А, AC 125 В/0.5А
Питание: DC 12 В/1А или PoE
- Питание: DC12В/1А или PoE
- Потребляемая мощность (адаптер):
 - 0.94Вт~1.98Вт(Y501-Y/Y501-Y-E)
 - 1.42 Вт~2.35 Вт (Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- Потребляемая мощность (PoE):
 - 1.48Вт~2.37Вт(Y501-Y/Y501-Y-E)
 - 1.99Вт~3.05Вт(Y501W-Y/Y501W-Y-E)
- Материал корпуса: ABS
- Технические характеристики беспроводной кнопки 433:
 - Режим связи: FSK
 - Рабочая частота: 433 МГц
 - Протокол связи: Ebelong1.1
- Установка: Внутренняя
 - Стандартный встраиваемый короб 86-й
 - Настенное крепление
- Цвет: белый
- Рабочая температура: -10 ~50 °C
- Температура хранения: -20 ~50 °C
- Относительная влажность: 10% - 90%
- Вес нетто/Коробка: 3.97 кг
- Вес брутто/Коробка: 4.4 кг
- Габариты оборудования:
 - 87.56 x 87.56 x 30 мм (Настенный монтаж)
 - 87.56 x 87.56 x 21.5 мм (встраивается в 86-ю коробку)
- Габариты упаковки: 234x168x44 мм
- Внешние размеры коробки: 356x245x254мм (10 шт.)

Вышеуказанные характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические характеристики должны соответствовать окончательной версии выпускаемой продукции.

Более подробную информацию вы можете получить здесь: www.fanvil.com

www.fanvil.com

Адрес: 10-й этаж, блок А, Глобальный научно-инновационный центр Dualshine, улица Хунлан Северная, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Тел.: +86-755-2640-2199 Факс: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com

