



Fanvil i11S V2/i11SV V2 SIP-интерком


Вызывная панель Fanvil i11S V2/i11SV V2 разработана с учетом высоких показателей соотношения цены и качества, обеспечивает потоковую передачу мультимедиа по стандартным протоколам IP/RTP/RTSP, отличается изысканным внешним видом, мощными интеллектуальными функциями безопасности, аудио/видеодомофоном и функциями вещания в одном устройстве. Поддерживает настенный монтаж, имеет степень защиты IP65/IK10, эффективно защищена от пыли и воды, подходит для использования внутри и вне помещений, обеспечивая пользователям высококачественные услуги внутренней связи.

Основные возможности

- ✓ Простая установка и настройка.
- ✓ Всепогодное исполнение IP65.
- ✓ Прочный корпус из литого алюминия с защитой IK10.
- ✓ Широкий диапазон температур от -30 °C до 60 °C.
- ✓ Встроенный динамик мощностью 3 Вт и акустическим эхоподавлением (AEC).
- ✓ Встроенный интерфейс ввода/вывода с защитой от короткого замыкания.
- ✓ Функциональность, включая безопасность, домофонию и вещание.
- ✓ Встроенная HD-камера с функцией компенсации подсветки (только i11SV V2).
- ✓ Совместимость с основными платформами: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и др.



i11S



i11SV

Режим	Сеть	Кнопка	Камера
i11S, V2	10Мбит/с, 100Мбит/с	1	×
i11SV, V2	10Мбит/с, 100Мбит/с	1	✓



Основные

- 2 SIP-линии
- Быстрый набор номера
- Связь с IP-камерой для видеодомофона
- Устное объявление IP-адреса (на английском языке)
- Переключение входного и исходящего сигнала
- Поддержка программируемых кнопок DSS
- Поддержка PoE

Функции устройства

- Автоматический ответ
- Программируемые кнопки DSS
- Регулировка громкости с помощью веб-страницы
- Синхронизация времени по сети
- Планирование времени (управление задачами)
- Функция динамической многоадресной рассылки
- Многоадресная рассылка входящих вызовов
- HTTP API
- URL-адрес действия / Активный URI

Функции вызова

- Исходящий вызов / ответ / отклонение
- Ожидание вызова
- Интерком, Многоадресная рассылка
- Быстрый набор номера
- Анонимный звонок (скрыть идентификатор вызывающего абонента)

абонента)

Аудио

- Узкополосный кодек: G.711A/U, G.729A/B, iLBC, G.723, G.726-32K
- Широкополосный кодек: G.722, Opus
- Полнодуплексная громкая связь с AEC
- DTMF: внутрисполосный, внеполосный (RFC2833/ информация SIP)

Видео (Только для i11SV V2)

- Сенсор: 1/5" цветной CMOS
- Разрешение: 2 Мп
- Видеокодирование: H.264
- Разрешение: 720P, 1080P
- Минимальная освещенность: 40%
- Угол обзора:
 - Диагональ: 73 °
 - Горизонталь: 63.3 °
 - Вертикаль: 49.6 °

Сеть

- Физическая: Ethernet 10/100 Мбит/с
- Режим IP: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- Конфигурация IP: Статический IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN

- LLDAP
- QoS

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автоматическая настройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP
OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-портал управления
- Веб-выгрузка пакетов
- Экспорт/импорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Технические характеристики

- 1 кнопка DSS (поддержка светодиодной индикации)
- 1 порт RJ45: подключение к сети
 - WAN-порт: подключение к сети, питание по Ethernet (IEEE 802.3af), класс 3.
- Порты для защиты от короткого замыкания x1 (встроенное реле)
 - Реле: Макс. DC 30В / 1 А, AC 125 В / 0.5А
 - Порт: клемма
- Порт постоянного тока: вход питания постоянного тока
 - Вход питания постоянного тока: DC 12 В/1А
 - Порт: клемма
- Уровень защиты: IP65 и IK10
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
- Установка: настенный монтаж
- Рабочая температура: -30°C ~ 60°C
- Температура хранения: -40°C ~ 70°C
- Рабочая влажность: 10~95%
- Размеры устройства: 164x104.4x40.3 мм
- Габариты подарочной коробки: 210x128x59 мм
- Внешние размеры коробки: 315x272x230 мм (10 шт.)

Вышеуказанные характеристики могут быть обновлены в будущем без предварительного уведомления. Все аппаратные/программные/физические характеристики должны соответствовать окончательной версии выпускаемой продукции.

Более подробную информацию вы можете получить здесь: www.fanvil.com

Список совместимости:



www.fanvil.com

Адрес: 10-й этаж, блок А, Глобальный научно-инновационный центр Dualshine, улица Хунлан Северная, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

