

IP Видеодомофон Fanvil i30

IP видеодомофон Fanvil i30 создан на основе нашего большого опыта разработки VoIP телефонов. Модель i30 использует стандартный протокол IP/RTP/RTSP для передачи голоса и видео, и совместима с основными АТС такими как: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix и т.д. IP видеодомофон Fanvil i30 необходимо устанавливать в закрытом помещении. Прочная закрытая конструкция обеспечивает степень защиты от пыли и воды по классу IP65. i30 - это недорогое и функциональное SIP устройство, которое совмещает в себе несколько функций: контроль доступа с помощью DTMF команд, пароля, карт RFID/IC и встроенного реле.

Преимущества

- ✓ Небольшой и стильный, простой в установке
- ✓ LED индикаторы состояния
- ✓ Удобная клавиатура, подсветка клавиш
- ✓ Все-в-одном: контроль доступа, домофон и оповещение
- ✓ Контроль доступа: DTMF, пароль, RFID/IC карта, реле
- ✓ Встроенная HD-камера с функцией компенсации засветки
- ✓ Встроен динамик мощностью 3 Вт, и эхоподавление, поддержка высококачественной громкой связи, простая настройка и управление онлайн



Функция контроля доступа

- 2 SIP линии, поддержка SIP 2.0 (RFC3261)
- Полнодуплексные звонки по громкой связи (HF)
- Автоответ
- Контроль доступа: DTMF, пароль, RFID/IC карта, внутренний переключатель
- Журнал открытия двери (200 тысяч записей)
- Таблица доступа (5 тысяч записей)
- RFID/IC карта (5 тысяч записей)
- Поддержка внутреннего или внешнего источника питания электрозамков
- Программирование DSS клавиш
- Синхронизация времени по сети
- Action URL / Active URI дистанционное управление

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711a / u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- Широкополосные кодеки: G.722
- Полнодуплексная громкая связь с эхоподавлением (AEC)
- DTMF: In-band, out-of-band DTMF (RFC2833) / SIP Info

Видео

- Сенсор: 1/4 "цветной CMOS
- Разрешение: 1 мегапиксель.
- Видеокодек: H.264
- Разрешение: основной поток 1280*720 доп.поток 352*288(CIF), 704*576
- Угол обзора: 110 ° (H), 95 ° (V)
- Минимальное освещение: цвет 0.1Lux, черный и белый 0.01Lux, временно не поддерживает инфракрасное освещение

Сеть/ Протоколы

- Поддержка PoE
- Главные и вторичные DNS серверы
- Поддержка RTSP
- Поддержка SNTP
- Поддержка VPN L2TP / OpenVPN
- Поддержка SRTP
- Поддержка HTTP / HTTPS
- Поддержка Qos: 802.1p / q, DSCP
- Поддержка MD5 идентификация
- Поддержка веб-фильтра
- DHCP / Статика / PPPoE
- Поддержка STUN

Физические характеристики

- 1 DSS клавиша (быстрый набор)
- 4 индикатора LED (включая подсветку клавиш)
- 12 цифровых клавиш

- Встроено реле (сухие контакты)
- 1 реле: MAX DC30V / 1A, AC125V / 0.5A
- Активный контроль: 12V / 500mA DC
- RFID/IC карты: ID (EM4100,125KHz) & IC (MIFARE ONE,13.56MHz)
- Вывод номера RFID карты: вывод последовательности 8H10D
- Микрофон: -38dB
- Динамик: 4Ω / 3W
- WAN: RJ-45, 10 / 100 Мбит
- Источник питания: 12V ± 15%/1A DC или PoE
- PoE: (класс 3 - 6.49 до 12.95 Вт)
- Внешний адаптер: 2.76W, 12V / 230mA
- Кабель: CAT5 или лучше
- Материал корпуса: Металлическая лицевая панель, ABS пластик
- Установка на стене
- Рабочая температура: -20 ~ 60 °C
- Температура хранения: -40 ~ 70 °C
- Допустимая влажность: 10 ~ 90%
- Уровень защиты: IP65
- Вес устройства: 330 гр.
- Габариты устройства: 160x93x35 мм
- Габариты упаковки: 209x118x64 мм
- Транспортная упаковка: 340x250x224мм (10 штук)

Список совместимости:

