




i16S/i16SV SIP Интерком


Интерком Fanvil i16S / i16SV SIP сделан в уличном антивандальном исполнении. Поддерживает HD аудио / видео и обладает степенью защиты IP65 / IK10. Он сочетает в себе функции безопасности, аудио / видео внутреннюю связь, поддержку вещания и предлагает пользователям лучшее коммуникационное решение в этом ценовом сегменте.

Преимущества

- ✓ Встроена HD камера с ИК подсветкой, H.264 кодек (на i16SV)
- ✓ IP65 пыле и влагозащита.
- ✓ IK10 защита и алюминиевый корпус
- ✓ Анти-взлом – оповещение о снятии внешней крышки в центр мониторинга
- ✓ HD звук на динамике 3Вт и встроено эхоподавление
- ✓ Порт аудиовыхода, расширение на внешний активный динамик
- ✓ Встроено 2 порта реле входа и выхода
- ✓ Встроен слот для Micro-SD карты, как хранилище данных или для аудио офлайн оповещения
- ✓ Совместимость с основными IP АТС: Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya и т.д



i16S



i16SV

Модель	Сеть	Кнопка	Камера
i16S	10/100Mbps	1	×
i16SV	10/100Mbps	1	✓



Основные

- 2 SIP линии
- Быстрый набор
- Стыковка с IP камерой для создания SIP видеовызова
- Голосовое оповещение об IP адресе (на Английском)
- MP3 оповещение
- Программируемая DSS клавиша
- Поддержка моно активного динамика
- Запись разговора
- Сухие контакты вход и выход
- Поддержка Micro-SD карточки
- PoE встроено

Функции устройства

- Автоответ
- Программирование DSS клавиш
- Регулировка громкости через веб-страницу или кнопку
- Синхронизация времени по сети
- Планировщик задач (по времени)
- Входящие вызовы по мультикаст
- Функция мультикаст
- HTTP API
- Action URL / Active URI

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отбой
- Ожидание вызова
- Интерком, Мультикаст
- Быстрый набор

- Anonymous call (Hide caller ID)
- Call parking/pick-up (depending on server)

Аудио

- Узкополосные кодеки: G.711A/U, G.729A/B
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексная громкая связь с эхоподавлением
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)

Видеокамера (только i16SV)

- Сенсор: 1/2.8" цветной CMOS
- 2 Мегапикселя
- Видеокодек: H.264
- Разрешение: 720P/1080P
- Минимальное освещение: 0.1Lux, поддержка ИК подсветки
- Углы обзора:
 - Диагональ: 126°
 - Горизонталь: 98°
 - Вертикаль: 65°

Сеть

- Порт: 10/100 Мбит Ethernet
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Static IP / DHCP / PPPoE
- VPN: L2TP / OpenVPN

Протоколы

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) через UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP

- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

Развертывание и управление

- Автонастройка через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Веб-интерфейс управления
- Снятие дампа
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Обновление прошивки
- Системный журнал

Физические характеристики

- 1 DSS клавиша (с LED индикацией)
- RJ45 порт x1: подключение к сети
 - PoE встроено
- Аудио выход x1: подключение активного динамика
 - Выход: с регулировкой громкости, до 1.2Vpp.
 - Порт: терминальный выход

- Выход: микс из сигнала микрофона и записи вызова
- Импеданс: 15 Ohm
- Порт: терминальный выход
- Сухие контакты по x2 порта входа и выхода (встроено реле)
 - Реле: MAX DC30V / 2A, AC125V / 0.5A
 - Поддержка активного устройства: 12V/500mA DC (только 1 реле)
 - Порт: терминальный выход
- Датчик взлома x 1
- MicroSD слот x1
- DC порт x1: DC источник питания
 - DC питание: DC12V~24V/1A
 - Порт: 2 пина терминальный выход
- PoE level: Class 3
- Уровень защиты: IP65 и IK10
- Материал корпуса: Алюминий
- Установка: на стене
- Рабочая температура: -30°C ~ 60°C
- Температура хранения: - 40°C ~ 70°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Габариты устройства: 195x120x40 мм
- Габариты упаковки: 260x165x62 мм
- Транспортная упаковка: 348x328x280 мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

Список совместимости:

