Fanvil V61G IP телефон для бизнеса

Fanvil V61G — стильный и удобный IP-телефон. Он оснащен 2,4-дюймовым (320x240) цветным экраном, поддерживает 4 SIP-линии и позволяет проводить 6-стороннюю аудиоконференцию. Благодаря широкому функционалу: HD звуку, двум гигабитным портам и поддержке PoE, V61G подходит для различных сценариев бизнес-приложений, предоставляя пользователям превосходный пользовательский опыт и удобные услуги связи.

Преимущества

√ 2.4 дюйма цветной экран
√ Поддержка G.722 и Opus, HD-аудио на громкой связи и трубке
√ Поддержка 6-сторонней аудиоконференции
√ Возможность подключения к устройствам безопасности
√ Два гигабитных порта, поддержка PoE
√ До 12 клавиш DSS, каждая клавиша DSS может быть установлена как клавиша линии/BLF/быстрого набора

Основные

- 2.4 дюйма (320x240) цветной экран
- 4 SIP линии
- HD звук
- Два порта 1 Гбит/сек, PoE поддержка
- Умные DSS клавиши
- Трубка / Громкая связь / Гарнитура
- Установка на столе / На стене (опция)
- Адаптер питания в комплекте
- Трубка с поддержкой датчика Холла

Функции телефона

- Локальная книжка (1000 записей)
- Удаленная записная книжка (XML/LDAP)
- Журнал вызовов (вход./исх./пропущ., 1000 записей)
- Черный/Белый список
- Скринсейвер
- Индикация голосовой почты (VMWI)
- Программируемые DSS/софт клавиши
- Синхронизация времени по сети
- Поддержка Poly гарнитуры (через Poly APD-80 EHS кабель)
- Поддержка Jabra гарнитуры (через Fanvil EHS20 EHS кабель)
- Поддержка записи (через сервер)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- План набора
- SIP хотспот
- Изменение рингтонов
- Мультикаст
- План действий
- Групповое прослушивание

Функции вызова

- Исходящие / Ответ / Отклонить
- ВыклМик / ВклМик
- Удержание / Возобновление
- Ожидание вызова
- Интерком
- Caller ID отображение
- Быстрый набор
- Анонимный вызов (Спрятать Caller ID)
- Переадресация (Всегда/Занято/Нет ответа)
- Перевод вызова (С подтверждением/безусловный)
- BLF
- Парковка/Перехват (Зависит от сервера)
- Повтор
- Не беспокоить
- Автоответ
- Голосовая почта (с сервером)
- 6-ти сторонняя аудиоконференция
- Горячая линий
- Переключение рабочего места
- Обратный звонок
- IP прямой набор

Аудио

- HD звук Микрофона/Динамика (Трубка/Громк.связь, 0 ~ 7KHz частота)
- HAC трубка
- Широкополосный ADC/DAC 16KHz Sampling
- Узкополос. кодеки: G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC
- Широкополосные кодеки: G.722, Opus
- Полнодуплексное эхоподавление (AEC)
- Детекция голосовой активности (VAD) / Генерация комфортного шума (CNG) / Оценка фонового шума (BNE) / Шумоподавление (NR) / Авто регулировка громкости (AGC)
- Сокрытие потери пакетов (PLC)
- Динамический адаптивный джиттер буфер
- DTMF: In-band, Out-of-Band (RFC2833/ SIP INFO)
- VQM мониторинг качества звука

Сеть

- Физические: 10/100/1000 Мбит Ethernet, два порта режим моста
- IP режим: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP конфигурация: Статический IP / DHCP / PPPoE
- Контроль доступа сети 802.1x
- VPN: L2TP / OpenVPN
- VLAN
- LLDP
- CDP
- QoS
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

Протоколы

- SIP2.0 через UDP/TCP/TLS
- DNS A/SRV/NAPTR
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- CDP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

Развертывание и управление

- Автопровижен через FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PNP/TR-069
- Портал веб-управления
- Снятие дампа через Веб
- Импорт/Экспорт конфигурации
- Импорт/Экспорт телефонной книги
- Обновление ПО
- Системный журнал

Физические характеристики

- LCD: 2.4-дюйма (320x240) цветной
- Клавиатура: 35 клавиш, включая
  - 3 DSS клавиши + 1 клавиша страницы (с LED)
  - 5 клавиш функций (Контакты, MWI, ВыклМик, Гарнитура, Повтор)
  - 4 софт клавиши
  - 4 клавиши навигации, 1 OK клавиша
  - 1 клавиша возврата, 1 клавиша Домой
  - 12 стандартных телефонных цифровых клавиш
  - 2 клавиши громкости, Громче/Тише
  - 1 клавиша громкой связи
- HD трубка (RJ9) x1
- Стандартный RJ9 Витой шнур x1
- 1.5M CAT5.E Ethernet кабель x1
- Подставка x1
- Световой индикатор x1 (Красный цвет)
- RJ9 Port x2: трубка x1, гарнитура x1
- RJ45 Port x2: Сеть x1, ПК x1 (соединение типа мост)
- Замок безопасности x1
- Питание: DC5V/1A или PoE
- Потребление питания (адаптер): 1.3~4.36 Вт
- Потребление питания (PoE): 2.1~6.7 Вт
- Рабочая температура: 0~45°C
- Допустимая влажность: 10~95%
- Установка:
  - На столе
  - На стене (опция)
- Цвет: Темный серый
- Кол-во в трансп.упаковке: 10 штук
- Вес нетто трансп.упаковки: 9.56 кг
- Вес брутто трансп.упаковки: 10.26 кг
- Габариты устройства:
  - На столе (40°): 191.80 x 164.50 x 174.20 мм
  - На столе (45°): 191.80 x 154.50 x 181.90 мм
  - На стене: 191.80 x 91.60 x 215.6 мм
- Габариты упаковки: 295 x 222 x 56 мм
- Габариты трансп. упаковки: 464 x 305 x 315 мм (10 штук)

Перечисленные характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Для дополнительной информации, посетите: www.fanvil.com

www.fanvil.com
Add: 10F, Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'An District, Shenzhen, China
Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Email: sales@fanvil.com